


# Reihenklemmen - CLIPLINE complete

## Push-in-Anschlussklemmen PT

### Schutzleiterklemmen in Pult-Bauform PTS 2,5 ...-PE, PTS 2,5-TWIN-PE

- Kontur- und teilungsgleich zu den Durchgangsklemmen
- Mechanisch und elektrisch einwandfreie Kontaktierung durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
- Alle Anforderungen der Norm IEC 60947-7-2 werden erfüllt

**Hinweise:**  
Strombelastbarkeit der Tragschienen siehe Seite 716.



1,5 (1,5) mm<sup>2</sup>, Schutzleiterklemme, 2 Anschlüsse



			Technische Daten			
<b>Abmessungen</b>			Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
			3,5	50,7	38,5	
<b>Max. elektrische Daten</b>			max. Ø [mm <sup>2</sup> ]		AWG	
			0,14 - 1,5		26 - 14	
<b>Bemessungsdaten</b>			IEC 60947-7-2			
			IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	-	-	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm <sup>2</sup> ]	-	- / -	-	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm <sup>2</sup> ]	1,5	-	-	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 14	26-14	-	-	-
<b>Anschlussvermögen</b>			Aderendhülse			
			ohne / m. Kunststoffhülse			
1 Leiter	[mm <sup>2</sup> ]	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1,5	0,14 - 1	
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm <sup>2</sup> ]					
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm <sup>2</sup> ]	0,25 - 1,5	-	0,34 - 1,5	0,34 - 1	
<b>Allgemeine Daten</b>						
Abisolierlänge	[mm]	8				
Isolierstoff		PA				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0				
			Bestelldaten			
Beschreibung	Polzahl	Farbe	Typ	Artikel-Nr.	VPE	
Schutzleiterklemme, zur Montage auf NS 35...		grün-gelb	PTS 1,5/S-PE	3214563	50	
			Zubehör			
Deckel, Breite 2,2 mm		grau	D-PTS 1,5/S	3214576	50	
Isolierstopfhülse, Querschnittsbereich:						
0,08 - 0,2 mm <sup>2</sup>		weiß				
0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup>		grau				
0,75 - 1 mm <sup>2</sup>		schwarz				
Steckbrücke			FBS 2-3,5	3213014	50	
	2	rot	FBS 3-3,5	3213027	50	
	3	rot	FBS 4-3,5	3213030	50	
	4	rot	FBS 5-3,5	3213043	50	
	5	rot	FBS 10-3,5	3213056	50	
	10	rot	FBS 20-3,5	3213069	50	
	20	rot	ATP-ST 4	3030721	50	
Abteilungstrennplatte, Breite 2 mm		grau				
Prüfadapter, 4-mm-Prüfbuchsenloch		grau				
Prüfstecker-Metalteil, 2,3-mm-Ø			MPS-MT	0201744	10	
Isolierhülse, für Metallteil MPS		rot	MPS-IH RD	0201676	10	
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten		rot				
Schraubendreher			SZF 0-0,4X2,5	1204504	10	
Beschriftung der Mittelnut	UCT-TM 3,5 oder ZB 3,5 (siehe Katalog 5)					
Beschriftung der Mittelnut	UCT-TMF 3,5 oder ZBF 3,5 (siehe Katalog 5)					