

Artikelnummer: 136712

Kurzbeschreibung: Vakkenkast 300 mm, 2 compartimenten, 10 vakken, veiligheidscilinderslot, poot, lichtgrijs

Langbeschreibung: Vakkenkast, 2 compartimenten met telkens B 300 mm, 10 vakken, veiligheidscilinderslot, onderbouw naar keuze sokkel of poten: Deze vakkenkast biedt 10 vakken verdeeld over 2 afdelingen. U kiest zowel de afdelingbreedte van de vakkenkast als de onderbouw. Deze vakkenkast heeft een stabiele staalplaatconstructie en een hoogwaardige moffellak. De deuren van de vakkenkast zijn in draibouten bevestigd en hebben de deuraanslag rechts. Zowel de dubbele afkanting van de vakkenkast als de gladde deuren zorgen voor minder gevaar op verwondingen. Daarnaast is de vakkenkast zeer robuust en ongevoelig. De vakkenkast heeft 2 afdelingen met 10 vakken. Elk vak is met een veiligheidscilinderslot uitgerust waarvoor u telkens 2 sleutels krijgt. De ventilatie gebeurt via gatenrozetten in de achterwand. U kunt voor de onderbouw kiezen tussen sokkel of voet. U beslist ook of u een vakkenkast met een compartimentbreedte van 300 mm of 400 mm wilt.

Specificaties:

- 2 compartimenten, 10 vakken
- Stabiele staalplaatconstructie
- Dubbele afkanting om verwondingen te voorkomen
- Gladde deuren, deuraanslag telkens rechts
- Deuren in draibouten geplaatst
- Afsluitbaar met veiligheidscilinderslot, elk slot 2 sleutels
- Ventilatie gebeurt via gatenrozetten in de achterwand
- Rompkleur: Lichtgrijs RAL 7035
- Compartimentbreedte: 300 of 400 mm
- Onderbouw: sokkel of voet
- Hoogte: 1800 mm (met sokkel), 1850 mm (met voet)
- Breedte: 630 mm (met afdelingbreedte 300 mm), 830 mm (met afdelingbreedte 400 mm)
- Diepte: 500 mm
- Afmetingen binnenkant per vak bij afdelingbreedte 300 mm: B 230 x D 465 x H 295 mm
- Afmetingen binnenkant per vak bij afdelingbreedte 400 mm: B 330 x D 465 x H 295 mm

