


## Rocholz support multifonction System Flex

largeur 800 mm, Fixation par vissage entre le tube profilé HR, en acier, coloris RAL9006 aluminium blanc

Numéro d'article: 272943



support multifonction

- convient pour pour installer différents accessoires
- largeur 800 mm
- force 25 kg
- Fixation par vissage entre le tube profilé HR
- en acier, coloris RAL9006 aluminium blanc

### Détails techniques

type de meuble	table	matériau	acier
type de table	accessoires	couleur	aluminium blanc // RAL9006
convient pour (application)	pour installer différents accessoires	type de fixation	par vissage entre le tube profilé HR
largeur	800 mm	Poids	2,81 kg
charge	25 kg		

### Accessoires

159092



support dévidoir pour ruban adhésif pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 78 x 110 x 38 mm, en acier, coloris RAL9006 aluminium blanc

272981		support dévidoir pour ruban adhésif pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 78 x 105 x 183 mm, en acier, coloris RAL9006 aluminium blanc
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

215931		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 300 x 200 x 200 mm
216359		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 23 µm, en transparent
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame