DATENBLATT MA30000 *HAFTFOLIEN*

Beschreibung

Obermaterial: Eine weiße geblasene co-extrudierte Polyethylenfolie mit einem Top Coat für exzellente Farbverankerung.

Klebstoff: Ein permanent haftender Allzweck-Klebstoff auf Acrylbasis.

Abdeckpapier: Weiß, ein super kalandriertes Glassinepapier.

Anwendung: Produkte für Kosmetik und Körperpflege. Hier werden Haltbarkeit, Füllgutbeständigkeit sowie hohe Feuchtigkeits- und Wasserresistenz gefordert. Durch seine Anpassungsfähigkeit eignet sich das Material besonders für Substrate wie Kunststofftaschen, Quetschflaschen und andere verformbare Behälter. Das Laminat kann eingesetzt werden, wenn aus Umweltgründen PVC nicht erwünscht ist.

Zulassungen

Klebstoff: Der Klebstoff entspricht den Anforderungen nach FDA 175.105 und den Empfehlungen XIV des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung). Er kann für den direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln eingesetzt werden.

Physikalische Merkmale

Dicke: Obermaterial: 0,082 mm

Abdeckpapier: 0,055 mm

Laminat: 0,155 mm

Temperatur: Temperaturbereich im verklebten Zustand: -20 °C > +80 °C

Etikettiertemperatur: +5 °C

Lagerung: 2 Jahre, gelagert bei 22 °C und 50% rel. Luftfeuchte.

Klebstoffeigenschaften

Klebkraft: 420 N/m (FTM 9 glass)

Ein transparenter permanenter Klebstoff mit exzellenter UV- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Anfangs- und Endhaftung, selbst auf apolaren Substraten.

[illegible]