

Blocchetti di allineamento • DIN 6323

23120.0012




Descrizione prodotto

Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650. I blocchetti si lasciano presso la macchina come accessori e, non essendo a questa vincolati, si possono inserire dopo un posizionamento grossolano dell'attrezzo.

Materiale

- Acciaio cementato, brunito e rettificato


Disegno





Caratteristiche

Dimensione cava attrezzo b_1 h_6 [mm]	Dimensione cava macchina b_2 h_6 [mm]	h_1	Dimensioni		[g]	Codice
			h_2	l		
Forma A, $b_1 > b_2$ - Fig. 1						
20	12	14	5,5	32	52	23120.0012

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.