



3D Step-file  
available on request



| Further specifications and options in section „E-G“ / Weitere Spezifikationen und Optionen in Kapitel „E-G“ / Autres spécifications et options au chapitre „E-G“   |                                  |   |  |                               |  |                       |          |                                |    |  |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|-----------------------|----------|--------------------------------|----|--|
| Type / Typ / Type  | Body / Körper / Corps            |   | Accessories<br>Zubehör<br>Accessoires                    | Cap / Farbkappe /<br>Cabochon | Light source<br>Lichtquelle<br>Source lum. |                       |          | Voltage<br>Spannung<br>Tension |    |  |
|  | Surface<br>Oberfläche<br>Surface | Protection<br>Schutzart<br>Protection     |  |                               | Code                                       | V                     | mA       |                                |    |  |
| <b>951</b><br><br><br><br>Screw terminals<br>Schraubanschlüsse<br>Contact à vis<br><br><br>All versions also available as flashing units.<br>Put a "F" for flashing at the end of the part#.<br><br>Alle Versionen auch blinkend erhältlich.<br>Bitte ergänzen Sie ein „F“ am Ende der Artikel#.<br><br>Version clignotante possible pour tous les modèles.<br>Ajouter la lettre "F" à la référence. | Black<br>Schwarz<br>Noir         | IP65                                      | Nut & O-Ring<br>Mutter & O-Ring<br>Ecrou & Joint<br><br> | <b>B</b> Blue<br>Blau<br>Bleu | <b>B3</b> 4 LED's à<br>4'800mcd<br>470nm   | Blue<br>Blau<br>Bleue | <b>B</b> | 12V<br>AC/DC                   | 20 |  |
|  | <b>G</b> Green<br>Grün<br>Vert   | <b>G0</b> 4 LED's à<br>800mcd<br>565nm    | Green<br>Grün<br>Verte                                   | <b>D</b>                      | 24V<br>AC/DC                               | 20                    |          |                                |    |  |
|  | <b>R</b> Red<br>Rot<br>Rouge     | <b>G3</b> 4 LED's à<br>21'000mcd<br>525nm | Green<br>Grün<br>Verte                                   | <b>J</b>                      | 48V<br>AC/DC                               | 20                    |          |                                |    |  |
|  | <b>W</b> White<br>Weiss<br>Blanc | <b>R0</b> 4 LED's à<br>3'000mcd<br>660nm  | Red<br>Rot<br>Rouge                                      | <b>X</b>                      | 115V<br>AC                                 | 20                    |          |                                |    |  |
|  | <b>Y</b> Yellow<br>Gelb<br>Jaune | <b>W3</b> 4 LED's à<br>22'000mcd<br>6500K | White<br>Weiss<br>Blanche                                | <b>Z</b>                      | 230V<br>AC                                 | 20                    |          |                                |    |  |
|  |                                  | <b>Y0</b> 4 LED's à<br>250mcd<br>585nm    | Yellow<br>Gelb<br>Jaune                                  |                               |  |                       |          |                                |    |  |
|  |                                  | <b>Y3</b> 4 LED's à<br>8'700mcd<br>590nm  | Yellow<br>Gelb<br>Jaune                                  |                               |  |                       |          |                                |    |  |

Operating Temperature -25° to +60°C / Storage Temperature: -25° to +60°C

RoHS compliant

Specifications are subject to change without notice – Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten – Réserve de modifications de toutes les données techniques

**9 5 1**

