

Wasserhahn reinigen

& Leichtigängigkeit verbessern

hünersdorff

1. VORBEREITUNG

Bitte merken Sie sich die Position der „+“ - Markierung am Griff des Hahnes im komplett geschlossenen oder geöffneten Zustand.



2. DEMONTAGE

Ziehen Sie den Griff vom Gehäuse des Hahnes in einer graden Bewegung nach oben hin mit kräftigen Bewegungen ab. Dieser wird sich mit genügend Krafteinsatz lösen.



3. REINIGUNG

Die nun voneinander getrennten Bestandteile Hahn, Gehäuse und Griff mit Hülse gründlich von Ablagerungen (Schmutz, Kalk, usw.) reinigen. Hierzu setzen Sie am besten lauwarmes Wasser mit handelsüblichem Spülmittel ein. Anschließend nochmals gründlich mit purem Wasser ausspülen, um Spülmittel-Rückstände zu entfernen.



4. SCHMIERUNG

Für ein noch besseres Ergebnis empfehlen wir, die äußere Wandung der Hülse mit einem für Kunststoff geeigneten Schmiermittel zu versehen. Bitte achten Sie zur Vermeidung von chemischen Verunreinigungen unbedingt darauf, dass das Schmiermittel nicht in das Innere des Gehäuses, des Ausgusses oder in die Hülse gelangt.



5. MONTAGE

Setzen Sie den Griff mit Hülse und Gehäuse wieder zusammen. Achten Sie darauf, dass die „+“-Markierung wieder auf derselben Position steht, wie Sie es sich bei 1. gemerkt haben.

