Giroflex

Drehstuhl

353

Automatic-Move-Mechanik, 6-fach arretierbar, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 490 x 380 - 440 mm, Netzrückenlehne in blau, Rückseite aus Kunststoff in schwarz, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Universalrollen





Artikelnummer: 223342

Giroflex Bürodrehstuhl 353

Drehstuhl

- Automatic-Move-Mechanik, 6-fach arretierbar
- Sitztiefenverstellung
- Tiefe verstellbar um 60 mm
- Sitzunterstützung durch Beckenstütze
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 510 x 490 x 380 440 mm
- Netzrückenlehne in blau
- Rückseite aus Kunststoff in schwarz
- Rückenlehne höhenverstellbar
- Rücken Höhe 590 650 mm
- Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
- mit Universalrollen
- Gewicht 22 kg
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 7 Jahre Garantie, auf die Konstruktion 5 Jahre, auf das Bezugsmaterial 2 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Sitzmöbel	Farbe Rücken	blau
Sitzmöbeltyp	Drehstuhl	Material Rücken Rückseite	Kunststoff
Stuhlmechanik	Automatic-Move- Mechanik	Farbe Rücken Rückseite	schwarz
Stuhlmechanik Einstellung	6-fach arretierbar	Rückenhöhe	590-650 mm
Armlehnen	ohne Armlehnen	Rückenlehnenverstellung	höhenverstellbar
Material Sitzbezug	Stoff	Fußstütze	nein
Farbe Sitz	schwarz	höhenverstellbar	ja
Sitzeinstellung	Sitztiefe	Material Fußkreuz	Kunststoff
Sitzunterstützung	Beckenstütze	Farbe Fußkreuz	schwarz
Sitztiefenverstellbereich	60 mm	Unterbau	Rollen
Sitzhöhe	390-510 mm	Rollentyp	Universalrollen
Sitzbreite	490 mm	Breite	700 mm
Sitztiefe	380-440 mm	Anlieferung	fertig montiert
Polsterung	Sitz	Garantie	7 Jahre
Rücken Ausführung	Netzrückenlehne	Garantie spezial	5 Jahre // Konstruktion // 2 Jahre // Bezugsmaterial
Material Rücken	3D-Gewirk	Gewicht	22 kg

Dazu passt auch			
139650		Fußstütze, Trittfläche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar bis 15°	
185075	411	Wandbild, Motiv "Brooklyn Bridge", Höhe x Breite 650 x 980 mm, aus Plexiglas	
227063		LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kaltbis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz	
231442		Bodenschutzmatte, für Teppichböden, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent	