

Bezeichnung **M16 IP40 Flanschdose, Polzahl: 12, nicht schirmbar, tauchlöten, IP40**
 Produktgruppe **M16 IP40 Serie 680**
 Bestellnummer **09 0332 90 12**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																																							
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>-0,44</td><td>-3,45</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,29</td><td>-3,61</td></tr> <tr><td>C</td><td>4,10</td><td>-1,21</td></tr> <tr><td>D</td><td>3,20</td><td>1,34</td></tr> <tr><td>E</td><td>2,71</td><td>3,59</td></tr> <tr><td>F</td><td>0,41</td><td>3,45</td></tr> <tr><td>G</td><td>-2,29</td><td>3,61</td></tr> <tr><td>H</td><td>-4,10</td><td>1,21</td></tr> <tr><td>J</td><td>-3,20</td><td>-1,34</td></tr> <tr><td>K</td><td>-2,71</td><td>-3,59</td></tr> <tr><td>L</td><td>2,00</td><td>-1,51</td></tr> <tr><td>M</td><td>-2,00</td><td>1,51</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	A	-0,44	-3,45	B	2,29	-3,61	C	4,10	-1,21	D	3,20	1,34	E	2,71	3,59	F	0,41	3,45	G	-2,29	3,61	H	-4,10	1,21	J	-3,20	-1,34	K	-2,71	-3,59	L	2,00	-1,51	M	-2,00	1,51
	X	Y																																							
A	-0,44	-3,45																																							
B	2,29	-3,61																																							
C	4,10	-1,21																																							
D	3,20	1,34																																							
E	2,71	3,59																																							
F	0,41	3,45																																							
G	-2,29	3,61																																							
H	-4,10	1,21																																							
J	-3,20	-1,34																																							
K	-2,71	-3,59																																							
L	2,00	-1,51																																							
M	-2,00	1,51																																							

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	tauchlöten
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	20

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	3 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


Werkstoffe

Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt

Bezeichnung **M16 IP40 Flanschdose, Polzahl: 12, nicht schirmbar, tauchlöten, IP40**

Produktgruppe **M16 IP40 Serie 680**
Bestellnummer **09 0332 90 12**

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	M16 IP40 Flanschdose, Polzahl: 12, nicht schirmbar, tauchlöten, IP40
Produktgruppe	M16 IP40 Serie 680
Bestellnummer	09 0332 90 12

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.