

Typ 5400 Polypropylenfolie

1. Hersteller

Sämtliche Kennzeichnungsprodukte werden gemäß ISO 9001 und ISO 14001 produziert und entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.

Ausgewählte Parameter wie Witterungsbeständigkeit, Klebkraft und Chemikalienbeständigkeit werden in unserem hauseigenen Labor geprüft und in regelmäßigen Abständen kontrolliert.

2. Produktspezifikationen

Materialklasse	PP (Polypropylen)
Ausstattung	selbstklebend, Oberflächenschutz
Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +100 °C
Haltbarkeit Außenanwendung *	2 Jahre *
Haltbarkeit Innenanwendung	nahezu unbegrenzt
2.1 Haltbarkeit im Außeneinsatz	Beurteilung nach 2 Jahren Bewitterung
Gesamterscheinungsbild	Oberfläche etwas matter, Schild leicht geschrumpft
UV-Stabilität	Farben minimal verblasst, Lesbarkeit 100 % gegeben
Gesamtbeurteilung	Gesamtkombination besteht 2 Jahre im Außeneinsatz
2.2 Technische Daten	
Oberfläche	30 – 35 GE / 20° DIN 67531
Dicke	100 – 120 µm
Kleber	Acrylatklebstoff wasserbasiert
Klebkraft FTM1 Edelstahl nach 24h	> 14 N / 25 mm
Trägerpapier	65 g
Verklebetemperatur	> +10 °C
u. a. geeignete Untergründe	lackiertes Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Anstrich, Karton...
2.3 Wischbeständigkeit	
Isopropanol	✓
n-Heptan	✓
künstliche Handschweißlösung	✓
Fette	✓
2.4 Chemikalienbeständigkeit	Tauchtest angelehnt an DIN 30646
Dest. Wasser 65 °C	✓
Waschlauge 10 %	✓
Kaltreiniger	✓
Transformatoröl	✓
Testbenzin 145/200	✓
Frostschutz	✓
Diesel	✓

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbHwww.kroschke.comKroschkestraße 1
D-38112 Braunschweigvertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnungwww.kroschke.atIndustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburgoffice@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

Typ 5400 Polypropylenfolie

3. Einsatz und Verwendung

Unsere Klebeschilder wurden speziell für kurzfristige Anwendungen entwickelt. Sie verfügen über eine fast unbegrenzte Einsatzdauer im Innenbereich und mindestens zwei Jahre Haltbarkeit bei Außenanwendungen bis maximal -10 °C. Sie bieten eine schnelle und praktische Möglichkeit einer permanent haftenden, individuellen Kennzeichnung und eignen sich zur Verklebung auf fast allen Untergründen. Zusätzlich verfügen sie über eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und sehr gute Resistenz gegen viele Chemikalien.

Mögliche Anwendungsgebiete:

- Verpackungskennzeichnung
- Sehr kurzfristige Kennzeichnung, die mit Wasser in Berührung kommen könnte
- Innerbetriebliche Kennzeichnungen von Warentransporten, Qualitätsetiketten

4. Verarbeitungshinweise

Je nach Lieferform (Rolle/ Bogen) und abhängig vom Herstellungsverfahren sind die Schilder entweder entgittert, mit einer Anfasslasche ausgestattet oder das Abdeckpapier ist rückseitig mit einer Schlitzung versehen.

Die Schilder sind für die Verklebung auf den meisten glatten Untergründen geeignet. Bitte achten Sie darauf, dass der zu beklebende Untergrund fett- (Öl, Wachs, Silikon) und staubfrei ist. Reinigen Sie ggf. mit Spiritus oder Fensterreiniger vor. Verkleben Sie das Schild blasenfrei und drücken Sie es gut an.

Vermeiden Sie die Verarbeitung bei Temperaturen unter +10 °C, da das die Klebkraft beeinträchtigen kann.

5. Reinigung der Schilder

Zur Reinigung der Schilder empfehlen wir ein feuchtes Tuch, getränkt mit einer Wasserlösung aus mildem, alkalischem Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel).

6. Lagerhinweise

Haltbarkeit bei ungeöffneter Originalverpackung 23 °C / 50 % r. F. und unter Ausschluss von Sonneneinstrahlung liegt bei 2 Jahren.

Die Nichteinhaltung dieser Lagerhinweise verringert die Produktlebensdauer.

Wichtiger Hinweis: Alle Kroschke-Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Wir liefern alle Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern aus. Zu den Produkten veröffentlichte Informationen stellen ausdrücklich keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen, obliegt es dem Anwender, die Eignung und Leistungsfähigkeit der Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck und vor dem Einsatz genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung des Produktes ergeben. Dies gilt insbesondere für offensichtlich unsachgemäße Verwendungen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbHwww.kroschke.comKroschkestraße 1
D-38112 Braunschweigvertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnungwww.kroschke.atIndustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburgoffice@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444