Dauphin

24-Stunden-Leitstellenstuhl

Sitzbezug aus Stoff in rot, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 - 530 x 500 x 380 mm, mit höhenverstellbaren Armlehnen aus Polypropylen, Fußkreuz aus Aluminium, poliert, mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)







Artikelnummer: 522053

Dauphin 24-Stunden-Leitstellenstuhl

24-Stunden-Leitstellenstuhl

- Mit Synchronmechanik
- ohne Nackenstütze
- Muldensitz mit Polster
- Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
- Höhenverstellung durch Gasfeder
- Sitzbezug aus Stoff in rot
- 500000 Scheuertouren nach Martindale
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 410 530 x 500 x 380 mm
- Rücken Höhe 600 mm
- Belastbar bis 150 ka
- mit höhenverstellbaren Armlehnen aus Polypropylen
- Rückenbezug aus Stoff in rot
- Rückenlehne neigungsverstellbar
- Fußkreuz aus Aluminium, poliert
- mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
- Gewicht 25,78 kg
- 5 Jahre Garantie

Technische Details			
Möbeltyp	Sitzmöbel	Farbe Rückenbezug	rot
Sitzmöbeltyp	Drehstuhl	Material Rückenbezug	Stoff
Stuhlmechanik	Synchronmechanik	Rückenhöhe	600 mm
Farbe Sitzbezug	rot	Rückenlehnenverstellung	neigungsverstellbar
Material Sitzbezug	Stoff	höhenverstellbar	ja
Strapazierfähigkeit	500000 Scheuertouren	Unterbau	Rollen
Polsterung	Sitz und Rücken	Rollentyp	Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Sitztyp	Muldensitz	Armlehnen	höhenverstellbar
Sitzeinstellung	Sitzneigung	Armlehnen Auflage	aus Polypropylen
Sitzunterstützung	keine	Fußstütze	nein
Höhenverstellung durch	Gasfeder	Material Fußkreuz	Aluminium
Sitzhöhe	410-530 mm	Oberfläche Fußkreuz	poliert
Sitzbreite	500 mm	Material Gestell	Stahl
Sitztiefe	380 mm	Garantie	5 Jahre
Sitzlast	150 kg	Gewicht	25,78 kg
Kopfstütze	ohne Nackenstütze		

Dazu po	asst auch	
139650		Fußstütze, Trittfläche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar bis 15°
143243		Schlitzplatte mit Kästen, Platte Höhe x Breite 450 x 500 mm, Stahl in mit Lackierung, mit 20 Sichtlagerkästen
148643		PC-Schrank, Höhe x Breite x Tiefe 1060 x 650 x 520 mm, 1 Tastaturablage, Auszugböden, Flügeltür, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 I, 28 μm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330	1	Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683	4	Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm

227063		LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kaltbis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz
231442		Bodenschutzmatte, für Teppichböden, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent
501442		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 75 kg, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
529885	- 11	Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung