




 Produktdetails

TR4/A

TR4/A Stromwandler



Allgemeine Informationen

Typ	TR4/A
Bestellnummer	2CSG110200R1211
EAN	8012542743408
Beschreibung	TR4/A Stromwandler
Langbeschreibung	Differenzstromrelais RD2 oder RD3 können mit einem Ringkernwandler TR Leckströmen bzw. Fehlerströme gegen Erde messen bzw. erfassen und ggf. mit einer geeigneten Schutzeinrichtung (z.B. Sicherungsautomat) abschalten.

Technische Daten

Strombegrenzungsfunktion	FS 5
Sekundäre Ausgangsverbindung	Schraubverbindung
Ausführung	Durchleitungsstromwandler
Anzahl Eingänge	Primär 1
Zählertyp	offenbar

Material Compliance

RoHS Information	9AKK106713A5628
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20190722
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	0.180 m
Höhe	0.150 m
Tiefe	0.045 m
Gewicht	0.500 kg
Innendurchmesser	110 mm
Bohrungsdurchmesser	240 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.6 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5628
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A1171
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002048 - Stromwandler
ETIM 9	EC002048 - Stromwandler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	85043121
eClass	V11.0 : 27210902
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) → Fehlerstromanzeigen, RCMs

