

**Artikelnummer:** 192365

**Kurzbeschreibung:** Schiebetürenschränk,  
Akustikfront, B 1350 mm, 5 OH, graphit

**Langbeschreibung:** Schiebetürenschränk,  
Akustikfront, B 1350 mm, 5 OH: Akustikfronten für  
einen besseren Raumklang Die Schiebetürfronten  
der Schränke können wahlweise in einem akustisch  
wirksamen Material ausgeführt werden. Beim  
Einsatz dieser Akustikelemente dringt der Schall  
durch die mikroperforierte Oberfläche in die  
dahinterliegende, engmaschige Wabenstruktur ein.  
Durch die Offenporigkeit wird der Schall optimal  
absorbiert und sorgt so für eine optimierte  
Raumakustik. Schiebetüren im Korpus unsichtbar  
geführt keine sichtbare Laufschiene im Unterboden

eingefräste Aluminium-Laufschiene im Oberboden ausgestattet mit Druckzylinderschloss  
Kopus, Einlegeböden und Türen aus melarminharbeschichteter Spanplatte nach DIN  
68765, Emissionsklasse E1 alle Schränke mit höhenverstellbaren Einlegeböden (Raster  
32 mm) Rückwand allseitig eingenetet, verleimt und mit Sichtwand in Korpusfarbe  
ausgebildet Stellfüsse Höhe 23-33 mm, Verstellbereich 10 mm zum Ausgleich von  
Bodenunebenheiten Wechselzylinderschloss mit einheitlicher Schließung Höhe: 1930  
mm Tiefe: Aussentiefe 450 mm, Nutztiefe: 370 mm, Bodentiefe: 350 mm

