

Die EL / ELS Topverbinder eignen sich sowohl für Hauptträger-Nebenträgeranschlüsse als auch für Stützen-Nebenträgeranschlüsse.



[DE-DoP-e07/0245](#), [ETA-07/0245](#)

EIGENSCHAFTEN



Material

- Aluminium EN AW-6082 T2 gemäß DIN EN 755-2

Vorteile

- Es können Anschlüsse mit Neigungen nach oben bis 90° und Schrägen von 15° bis 165° ausgeführt werden.
- Mit dem EL-S Topverbinder lassen sich auf einfachste Weise Stützen- und Nebenträgeranschlüsse herstellen.
- Ebenso sind Haupt- und Nebenträgeranschlüsse ausführbar, z.B. bei einer Kehlbalkenlage zwischen höheren Mittelpfetten.
- Es sind horizontale Schräganschlüsse mit dem Verbinder machbar.
- Nach oben geneigte Anschlüsse sind möglich, jedoch auf Grund der eingeschränkten Zugänglichkeit der waagerechten Nagellöcher empfehlen wir an dieser Stelle den EL Topverbinder. Nach unten geneigte Anschlüsse sind nur für Schifter zulässig, wenn der spitze Winkel der horizontalen Schräge 15° - 45° beträgt.
- Ein möglicher hoher Vorfertigungsgrad im Werk steht für kurze Montagezeiten auf der Baustelle.
- Der EL-S Topverbinder ist in 5 Größen erhältlich.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:


- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen



Artikel	Abmessungen des Nebenträgers [mm]		Abmessungen [mm]			Löcher im Hauptträger	Löcher im Nebenträger
	Breite	Höhe [mm]	A	B	t ₁	Ø5	Ø5.4
	Min.	Min.					
ELS30	30	160	178	30	10	5	3
ELS40	50	160	178	40	10	8	6
ELS60	70	160	178	60	10	13	9
ELS80	90	160	178	80	10	18	12
ELS100	110	160	178	100	10	23	15

Kapazitäten der Produkteigenschaften

Artikel	Charakteristische Tragfähigkeiten - Holz an Holz - Vollausnagelung					Charakter. Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN]
	Verbindungsmittel				R _{1,k}	
	Hauptträger		Nebenträger			
	Anzahl	Typ	Anzahl	Typ		
ELS30	5	CNA4,0x40	3	5x80	7.3	
ELS40	8	CNA4,0x40	6	5x80	13.5	
ELS60	13	CNA4,0x40	9	5x80	19.5	
ELS80	18	CNA4,0x40	12	5x80	25.3	
ELS100	23	CNA4,0x40	15	5x80	30.9	

Stated capacities are achieved by using a 5.0 mm screw with min. 60 mm thread. This usually corresponds to a standard 5,0x80 mm wood screw. Screws with shorter threads can be used with reduced load carrying capacity. See ETA for calculation.

INSTALLATION

Befestigung

- Schrauben $\varnothing 5 \times L$, mit $L \geq 60 \text{ mm}$ im Nebenträger und CNA4,0 $\times L$ Kammnägel oder CSA5,0 $\times L$ Schrauben im Hauptträger

