Hanselifter
Mobiler Elektro-Scherenhubtisch

Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 1020 x 520 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Artikelnummer: 520991

Hanselifter Scherenhubtisch

Traglast 500 kg

Mobiler Elektro-Scherenhubtisch

- Traglast 500 kg
- Plattform Länge x Breite 1020 x 520 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Hubausführung elektrisch
- Hubgeschwindigkeit mit Last 65 mm/s, ohne Last 94 mm/s
- Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
- mit integriertem Ladegerät
- mit Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Länge x Breite 1300 x 520 mm

- Gewicht 157 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Hubtischtyp	Mobiler Scherenhubtisch	Material Rollen	Polyurethan
Traglast	500 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Länge Plattform	1020 mm	Länge	1300 mm
Breite Plattform	520 mm	Breite	520 mm
Hubhöhe (min.)	440 mm	Wiegefunktion	nein
Hubhöhe (max.)	1025 mm	Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Akkubetrieb möglich
Griffhöhe	970 mm	Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet
Hubgeschwindigkeit mit Last	65 mm/s	Farbe Plattform	blau // RAL5012
Hubgeschwindigkeit ohne Last	94 mm/s	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Scheren Ausführung	Einfachschere	Farbe Schere	schwarz
Bedienung Hub	elektrisch	WEEE-Registrierungsnummer	DE44935883
Bedienung Fahrwerk	manuell	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Griff	Schiebebügel	Marke laut EAR-Register	Hanselifter
Material	Stahl	Ladegerät	24 V/8 A
Material Plattform	Stahl	Gewicht	157 kg

Dazu passt auch ...

147738		PE-Paletten-Aufsatzwanne, für Kleingebinde, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Breite x Tiefe 170 x 600 x 400 mm
521526		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 50er Kern, Abroller aus Metall in rot
526741		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3068 x 436 mm, Fachlast 150 kg, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung