



3292

EIGENSCHAPPEN

Goede grip, goede pasvorm, zeer warm

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Ander schoeisel, laarzen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 29-51

BOVENMATERIAAL PU

VOERINGMATERIAAL Polyester bont

ZOOLMATERIAAL PU-buitenzool

KLEUR Zwart

1(3)

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.	AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
29-30	3292-29-30	7392626037953	46-47	3292-46-47	7350034450092
31-32	3292-31-32	7392626037960	48-49	3292-48-49	7350034450108
33-34	3292-33-34	7350034450146	50-51	3292-50-51	7350034450115
35-36	3292-35-36	7350034450009			
37-38	3292-37-38	7350034450016			
39	3292-39	7350034450023			
40	3292-40	7350034450030			
41	3292-41	7350034450047			
42	3292-42	7350034450054			
43	3292-43	7350034450061			
44	3292-44	7350034450078			
45	3292-45	7350034450085			

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



SP Technical research institute of Sweden



CE



Waterdicht



Oliebestendige buitenzool



Schokdemping



Wintermodel



Antistatische eigenschappen

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2015-11-24

3292

KENMERKEN

Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, waterdicht

PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op; natte voeten

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, koude omgevingen

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



3292

3(3)

CE



Waterdicht



Oliebestendige buitenzool



Schokdemping



Wintermodel



Antistatische eigenschappen

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2015-11-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com