

Castrol MAGNATEC Diesel 0W-20

Non Stop Schutz von Beginn an

Beschreibung

Castrol MAGNATEC DIESEL kombiniert spezielle Dieselsechnologie mit intelligenten Molekülen für eine zusätzliche Schutzschicht, wodurch der Verschleiß während der kritischen Aufwärmphase reduziert wird. Seine Formulierung schützt sofort beim Starten des Motors und bietet daher hervorragenden Verschleißschutz*. Jetzt mit ultra-raffinierten Molekülen für besten Motorenschutz.

Die intelligenten Moleküle von Castrol MAGNATEC Diesel schützen von Beginn an.

* wie im Industry Sequence IVA Verschleißtest getestet.

Anwendung

Castrol MAGNATEC Diesel 0W-20 eignet sich für den Einsatz in Dieselmotoren, die ein Produkt nach Ford WSS-M2C952-A1 in SAE 0W-20 vorgeschrieben haben.

Vorteile

Castrol MAGNATEC DIESEL ist immer bereit zu schützen:

- Spezielle Dieselsechnologie sorgt für Effizienz und höchste Funktionalität von Common-Rail-Dieselmotoren
- Bietet hervorragendes Rußtragevermögen und damit Minimierung der Öleindickung.

Intelligente Moleküle von Castrol MAGNATEC:

- bleiben an kritischen Motorteilen haften, wenn das Öl abfließt.
- bilden eine zusätzliche Schutzschicht die Ihren Motor von Beginn an schützt.
- bieten kontinuierlichen Schutz für alle Fahrbedingungen, Stile und Temperaturen.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol MAGNATEC Diesel 0W-20
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.9
Viskosität, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5890
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	38
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.8

Spezifikationen

Meets - Ford WSS-M2C952-A1

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol MAGNATEC Diesel 0W-20

20 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

www.castrol.com/de