



Abschliessvorrichtung, EIN-AUS, Kunststoff

Typ **IZMX-PLPC40-P-1**
Art.-Nr. **184224**
Katalog Nr. **67C3028G11**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Verriegelungen
Zubehör			Verriegelung der EIN-/AUS-Taster
			Die EIN-/AUS-Taster des Leistungsschalters können durch die Verriegelung gemeinsam oder jeweils nur der EIN- oder nur der AUS-Taster mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden. Dadurch kann der Schalter vor Ort nicht mehr betätigt werden. Die optionale Fernschaltung über EIN-/AUS-Spule ist dabei nicht verriegelt P = Kunststoff
Material			Plastik
verwendbar für			IZMX40... INX40...
			EIN-AUS Kunststoff

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schaltechnik (EC002498)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) / Komponente für Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) (ec1@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Art des Zubehörs			mechanische Verriegelung