

Dauphin siège de poste de commande 24 heures

revêtement en tissu en rouge, assise hauteur x largeur x profondeur 410 - 530 x 500 x 380 mm, avec accoudoirs à hauteur réglable en polypropylène, piètement en aluminium, poli, avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)

Numéro d'article: 522053



DAUPHIN
Human Design® Group

5
YEARS
WARRANTY

Dauphin Siège poste commande 24 heures








siège de poste de commande 24 heures






- avec Mécanisme synchrone
- sans repose-tête
- réglage en hauteur via vérin gaz
- revêtement en tissu en rouge
- 500000 tours Martindale Martindale
- assise hauteur x largeur x profondeur 410 - 530 x 500 x 380 mm
- dossier hauteur 600 mm
- Force max. 150 kg
- avec accoudoirs à hauteur réglable en polypropylène
- revêtement de dossier en tissu en rouge
- dossier inclinaison réglable
- piètement en aluminium, poli
- avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
- poids 25,78 kg
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	siège	rouge
type de siège	siège pivotant	matériau de revêtement du dossier tissu
mécanisme de chaise	Mécanisme synchrone	hauteur de dossier 600 mm
coloris de revêtement d'assise	rouge	réglage de dossier inclinaison réglable
matériau de revêtement d'assise	tissu	hauteur réglable oui
robustesse	500000 tours Martindale	soubassement roulettes
capitonnage	siège et dossier	type de roulettes roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
type de siège	chaise incurvée	accoudoirs à hauteur réglable
réglage de siège	Inclinaison d'assise	manchette d'accoudoirs en polypropylène
support de siège	aucune	repose-pied non
réglage en hauteur via	vérin gaz	matériau du piètement aluminium
hauteur de siège	410-530 mm	surface du piètement poli
largeur d'assise	500 mm	matériau de châssis acier
profondeur de siège	380 mm	garantie 5 années
charge d'assise	150 kg	Poids 25,78 kg
Appui-tête	sans repose-tête	

Cela s'adapte aussi ...

139650		repose-pied, plateforme largeur x profondeur 460 x 360 mm, hauteur 90 mm, avec picots, inclinaison réglable en continu jusqu'à 15°
143243		plaque à fentes avec bacs, panneau hauteur x largeur 450 x 500 mm, acier en avec laquage, avec 20 bacs à bec
148643		armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
227063		lampe de bureau à DEL, 48 x DEL, ampoule pas interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 8 kWh / 1.000 h, 4 niveaux de variation et 2 températures de couleur réglables, tête pivotante et inclinable, longueur du bras 385 mm, en aluminium/plastique en argent/noir
231442		dalles de sol, pour moquettes, largeur x profondeur 900 x 1200 mm, épaisseur 2,1 mm, en polyéthylène/polyuréthane en transparent
501442		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion