

MASCOT® Maitland

MASCOT® SAFE LIGHT | Hose | 15979-948-1718

M

Farben



Beschreibung



Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.

Spezieller Schnitt an der Rückseite der Hosenbeine, verhindert beim Knien überflüssigen Stoff in der Kniekehle.

Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird.

Knietaschen aus strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von unten, so dass sich kein Schmutz sammelt.

Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.

Mehr Infos

Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Erhalten Sie extra Taschen indem Sie Ihr Produkt mit MASCOT® Benoni Hängetaschen ergänzen, die am Gürtel befestigt werden. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randverstärkung. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar.

Größen

Schrittlänge und Größe: 76 cm: C 46-C 58 • 82 cm: C 44-C 68 • 90 cm: C 46-C 62

| Größe | Bundweite | Notiz |
|----------|-----------|--|
| 82 C 44 | 73 cm | |
| 82 C 46 | 78 cm | |
| 82 C 48 | 83 cm | |
| 82 C 50 | 88 cm | |
| 82 C 52 | 93 cm | |
| 82 C 54 | 98 cm | |
| 82 C 56 | 103 cm | |
| 82 C 58 | 108 cm | |
| 82 C 60 | 113 cm | |
| 82 C 62 | 118 cm | Schrittlänge 82 cm. |
| 82 C 64 | 123 cm | |
| 82 C 66 | 128 cm | |
| 82 C 68 | 133 cm | Schrittlänge 82 cm. |
| 90 C 46 | 78 cm | |
| -90 C 62 | -118 cm | Schrittlänge 90 cm. Nur in Größe C 46 - C 62 erhältlich. |
| 76 C 46 | 78 cm | |
| -76 C 58 | -108 cm | Schrittlänge 76 cm. Nur in Größe C 46 - C 58 erhältlich. |

Maßtabelle anzeigen

Material

80% Polyester/20% Baumwolle, 285 g/m²

Pflegeanweisungen/Infos



Twill. Das Produkt behält seine Eigenschaften bei maximal 50 Hauhaltswäschen. Industriewäsche-Kategorie B1

Vorbehaltlich Produktänderungen.



Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.