

Lebensmittelschlauch und
Pharmaschlauch, superleicht

Anwendungen

- flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Faltenbalg, Kompensator

Eigenschaften

- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklebung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 5:1
- abriebfest
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- RoHS konform

Temperaturbereich

- 40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C

Konstruktion, Werkstoff

CP-Konstruktion


- Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt
- Wandung: speziell Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- transparent (Standard)
- Edelstahl (INOX) Klemmprofil
- doppellagig

Ø-Innen in / mm	Ø-Außen mm	Über- druck bar	Unter- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Lager- längen m	weitere Fertigungs- längen m	Bestellnummer
2 / 50-51	62	0,280	0,270	25	0,660	6	-	455-0050-0000
- / 55	67	0,255	0,250	27	0,720	-	6	455-0055-0000
2,36 / 60	72	0,235	0,220	28	0,770	6	-	455-0060-0000
2,5 / 63-65	77	0,215	0,200	30	0,830	6	-	455-0065-0000
- / 70	82	0,200	0,180	31	0,890	-	6	455-0070-0000
3 / 75-76	87	0,190	0,160	33	0,950	6	-	455-0075-0000
- / 80	92	0,175	0,140	34	1,010	6	-	455-0080-0000
3,5 / 89-90	102	0,155	0,100	37	1,130	6	-	455-0090-0000
4 / 100-102	112	0,140	0,085	40	1,070	6	-	455-0100-0000
- / 110	122	0,130	0,075	43	1,170	3 6	-	455-0110-0000
4,5 / 114-115	127	0,125	0,070	45	1,220	3 6	-	455-0115-0000
4,72 / 120	132	0,120	0,065	46	1,270	3 6	-	455-0120-0000
5 / 125-127	137	0,110	0,060	48	1,320	3 6	-	455-0125-0000
- / 130	142	0,110	0,055	49	1,370	-	3 6	455-0130-0000
5,5 / 140	152	0,100	0,040	52	1,470	3 6	-	455-0140-0000
6 / 150-152	162	0,095	0,035	55	1,630	3 6	-	455-0150-0000
6,3 / 160	172	0,090	0,030	58	1,740	3 6	-	455-0160-0000
6,5 / 165	177	0,085	0,030	60	1,790	-	3 6	455-0165-0000
- / 170	182	0,080	0,030	61	1,840	3 6	-	455-0170-0000
- / 175	187	0,080	0,030	63	1,890	-	3 6	455-0175-0000
7 / 178-180	192	0,080	0,025	64	1,950	3 6	-	455-0180-0000
8 / 200-203	212	0,070	0,020	70	2,150	3 6	-	455-0200-0000
- / 215	227	0,065	0,020	75	2,310	-	3 6	455-0215-0000
- / 225	237	0,060	0,020	78	2,420	3 6	-	455-0225-0000
9 / 228-229	240	0,059	0,019	79	2,460	-	3 6	455-0228-0000
- / 250	262	0,055	0,015	85	2,680	3 6	-	455-0250-0000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.



Ø-Innen in / mm	Ø-Außen mm	Über- druck bar	Unter- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/m	Lager- längen m	weitere Fertigungs- längen m	Bestellnummer
10 / 254	266	0,050	0,015	87	2,720	-	3 6	455-0254-0000
- / 275	287	0,050	0,015	93	2,940	-	3 6	455-0275-0000
11 / 280	292	0,045	0,015	95	3,000	-	3 6	455-0280-0000
- / 300	312	0,045	0,010	100	3,200	3 6	-	455-0300-0000
12 / 305	317	0,045	0,010	102	3,250	-	3 6	455-0305-0000
- / 315	327	0,045	0,010	105	3,360	-	3 6	455-0315-0000
- / 325	337	0,045	0,010	107	3,460	-	3 6	455-0325-0000
13 / 330	342	0,045	0,010	109	3,510	-	3 6	455-0330-0000
- / 350	362	0,040	0,010	115	3,720	3 6	-	455-0350-0000
14 / 356	368	0,040	0,010	117	3,790	-	3 6	455-0356-0000
- / 375	387	0,040	0,010	123	3,990	-	3 6	455-0375-0000
- / 400	412	0,035	0,005	130	4,250	3 6	-	455-0400-0000
16 / 405-406	418	0,035	0,005	132	4,330	-	3 6	455-0406-0000
- / 450	462	0,030	0,005	145	4,770	3 6	-	455-0450-0000
18 / 457	469	0,030	0,005	148	4,850	-	3 6	455-0457-0000
- / 500	512	0,030	0,005	160	5,290	3 6	-	455-0500-0000
20 / 508	520	0,030	0,005	163	5,400	-	3 6	455-0508-0000
- / 600	612	0,025	0,005	190	6,340	3 6	-	455-0600-0000
24 / 610	622	0,025	0,005	195	6,500	-	3 6	455-0610-0000
- / 700	712	0,020	0,002	220	7,380	3 6	-	455-0700-0000
28 / 712	724	0,020	0,002	225	7,550	-	3 6	455-0712-0000
- / 750	762	0,020	0,001	235	7,910	-	3 6	455-0750-0000
- / 800	812	0,020	0,001	250	8,430	3 6	-	455-0800-0000
32 / 813-815	827	0,020	0,001	255	8,590	-	3 6	455-0815-0000
- / 900	912	0,015	0,001	280	9,480	3 6	-	455-0900-0000
36 / 915	927	0,015	0,001	285	9,640	-	3 6	455-0915-0000
- / 1000	1012	0,015	0,001	310	10,540	3 6	-	455-1000-0000
40 / 1016	1028	0,015	0,001	315	10,710	-	3 6	455-1016-0000

Zubehör




CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 270-271

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, auf Anfrage können Produkte höher belastet werden. Biegeradius gemessen an der Innenseite des Schlauchbogens. Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.