

meychair Werkplaatsstoel Workster Komplex

zitting hoogte 490 - 625 mm,
voetkruis van staal met
epoxyharscoating in RAL9005
gitzwart, met dubbele wielen
(lastafhankelijk geremd)

Artikelnummer: 504714



meychair Werkstoel Workster Komplex

Werkplaatsstoel

- met synchronmechanisme
- hoogteverstelling door veiligheidsgasveer
- zitting hoogte 490 - 625 mm
- rug van PU-schuim in zwart
- rugleuning verstelbaar in helling en hoogte met grendelmechanisme
- frame zonder voetensteun
- voetkruis van staal met epoxyharscoating in RAL9005 gitzwart
- met dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)
- gewicht 18,5 kg
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	zitmeubel	onderbouw	rollen
zitmeubeltype	Draaistoel	roltype	dubbele wielen

		(lastafhankelijk geremd)
stoelmechanisme	synchroonmechanisme	armleuningen zonder armleuningen
kleur zitting	zwart	frame uitrusting geen
materiaal zitting	PU-schuim	voetensteun nee
bekleding	geen	materiaal voetkruis staal
type zitting	standaardzitting	kleur voetkruis gitzwart // RAL9005
hoogteverstelling door	veiligheidsgasveer	oppervlak voetkruis epoxyharscoating
zithoogte	490-625 mm	materiaal onderstel staal
kleur rug	zwart	kleur onderstel gitzwart // RAL9005
materiaal rug	PU-schuim	garantie 5 jaar
rugleuningverstelling	verstelbaar in helling en hoogte met grendelmechanisme	gewicht 18,5 kg
in hoogte verstelbaar	ja	

Dit past ook bij ...

143243		sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken
148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
501442		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag