





Anwendung

Die Griffstopfen GPN 305 eignen sich zum Schutz von Schläuchen, Bohrungen und Innengewinden. Die handliche Grifflasche ermöglicht eine leichte Demontage und die umlaufenden Lamellen und Zentrierstege sorgen für einen guten Sitz.









gelb

	Artikel	Α	В	С	Н	M	Neuware
	GPN 305 GV 5	11	3	5.3	11	24	30500050000
	GPN 305 GV 7	10	5	7,1	13	27	30500070000
	GPN 305 GV 10	18	8,5	10,4	11	24	30500100000
	GPN 305 GV 11	19	9,5	11,4	11	24	30500110000
	GPN 305 GV 12	18	10	12,5	10	31	30500120000
	GPN 305 GV 13	15	11	13,5	10	26	30500130000
	GPN 305 GV 14	20	11,5	14	7,5	20,5	30500140000
	GPN 305 GV 15	21,5	14	15,4	11	24	30500150000
	GPN 305 GV 18	23,5	15,8	18,4	7,5	20,5	30500180000
	GPN 305 GV 19	28,5	17	19,4	11	24	30500190000
	Ma Ca in name						

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Richtwerte für Innenanwendungen

Artikel	Regelgewinde	Metrisches Feingewinde				
GPN 305 GV 5	M 6	M 6 x 0,75				
GPN 305 GV 7	M 8					
GPN 305 GV 10	M 12					
GPN 305 GV 12	M 14					
GPN 305 GV 15			M 16 x 1			
GPN 305 GV 19			M 20 x 1	M 20 x 1.5		

Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.



GPN 305



Unsere Produktvorteile im Überblick:



Leichte Demontage durch handliche Grifflasche.



Bessei

Zum Schutz von Schläuchen, Bohrungen und Innengewinden. Umlaufende Lamelle und Zentrierstege sorgen für einen guten Sitz.

