



Farbe: ■ grau

Geometrische Daten

Breite 55 mm / 2.165 inch

Mechanische Daten

Geeignet für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten [Informationen zu Materialangaben finden sie hier](#)
Farbe grau
Brandlast 0,11 MJ
Gewicht 2,6 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe 3 (MULTISTECKERSYSTEM)
eCl@ss 10.0 27-44-04-92
eCl@ss 9.0 27-44-04-92
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
VPE (UVPE) 50 (25) St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4045454309534
Zolltarifnummer 85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 734-430



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang	03.04.2019	pdf 3549.50 KB	
--------------------	------------	-------------------	--

Ausschreibungstext

734-430	19.02.2019	xml 2.49 KB	
734-430	27.04.2017	doc 23.50 KB	

Handhabungshinweise

Montieren



Zugentlastungsplatten für kundenseitige oder werkseitige Montage

Anwendung



Zugentlastungsplatte, werkseitig montiert
1-Leiter-Federleiste, Rastermaß 2,5 mm,
lichtgrau,
12-polig mit Zugentlastungsplatte
733-112/034-000

Anwendung



Zugentlastungsplatte, werkseitig montiert
1-Leiter-Federleiste, Rastermaß 2,5 mm,
lichtgrau,
2-polig mit Zugentlastungsplatte
733-102/032-000