

Artikelnummer: 121984

Kurzbeschreibung: Schräghochparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 60 mm, B 1400 x T 1467 x H 2010 mm, Stahl verzinkt, 4 Einhängplätze

Langbeschreibung: Schräghochparker WSM, für Reifen bis B 60 mm, Stahl verzinkt, wahlweise 1- oder 2-seitig, diverse Anzahl Einhängplätze: Dieser Schräghochparker von WSM erlaubt insbesondere bei engen Raumverhältnissen das zuverlässige und geordnete Parken von Fahrrädern, deren Reifen bis zu 60 mm in der Breite messen. Der Parker besteht aus robustem und verzinktem, korrosions- sowie wetterbeständigem Stahl und ist mit 60 mm breiten, gebogenen Einhängeschienen ausgestattet. Diese sind in abwechselnder Hoch-/Tief-Stellung angebracht, sodass die Fahrräder besonders platzsparend in Richtung schräg nach oben geparkt werden können. Der Radabstand beträgt dabei jeweils 350 mm. Zudem können die Einhängeschienen einfach mit Schlössern versehen werden, sodass die Fahrräder vor Diebstahl geschützt sind. Dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Schräghochparker von WSM wird zerlegt für die einfache Schraubmontage an der Wand geliefert. Wählen Sie zwischen einer einseitig verwendbaren oder einer zweiseitig verwendbaren Ausführung mit jeweils einer unterschiedlichen Anzahl an integrierten Einhängplätzen. Die Breite sowie das Gewicht variieren dementsprechend, die Tiefe beläuft sich bei der einseitig einsetzbaren Ausführung auf jeweils 1467 mm und bei der zweiseitig einsetzbaren Variante auf 1875 mm. Beide Ausführungen besitzen eine Höhe von 2010 mm. Farbige Varianten sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Details: Robuster Schräghochparker für Fahrräder Wahlweise als einseitig verwendbare oder als zweiseitig verwendbare Variante erhältlich Ideal gerade bei beengten Platzverhältnissen Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 60 mm Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung der gebogenen Einhängeschienen für platzsparendes Parken der Fahrräder mit Richtung schräg nach oben Einhängeschienen können unkompliziert mit Schlössern zur Diebstahlsicherung der Fahrräder versehen werden Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Schraubmontage an der Wand Farbige Ausführungen auf Anfrage verfügbar Radabstand: jeweils 350 mm Material Gestell und Einhängeschienen: jeweils verzinkter Stahl, korrosionsgeschützt und wetterbeständig Maße: jeweils T 1467 x H 2010 mm (bei einseitiger Ausführung) bzw. jeweils T 1875 x H 2010 mm (bei zweiseitiger Ausführung), Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einhängplätzen Gewicht: verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einhängplätzen Garantie: jeweils 3 Jahre



EAN/GTIN: 4250366528793