

Artikelnummer: 146662

Kurzbeschreibung: Sitzsystem TAPA Round I, Stoff, modular, mit Drehmechanismus, B 800 x H 620 mm, grau/blau

Langbeschreibung: Sitzsystem TAPA Round, Stoff, modular, mit Drehmechanismus, B 800-1090 x H 620 mm: Da gibt es diese eine freie Fläche in Ihrem Büro, die zum unkomplizierten Austausch anregen soll Gestalten Sie sie als bequeme, inspirierende Lounge mit unserem Sitzsystem TAPA Round! Das zeitgemä ße Sitzsystem TAPA Round ist in den Varianten TAPA Round I und TAPA Round II verfügbar, die sich in der Grö ße unterscheiden. Ihre rund geformten Module verfügen jeweils über vier Sitzebenen, die sich dank des soliden Drehmechanismus aus Metall individuell verstellen lassen. So kreieren Sie Sitzgelegenheiten, die für kurze Besprechungen, für spontane Meetings oder für eine entspannte Pause ideal sind. Die Sitzelemente des Systems TAPA sind aus 30 mm starken Sperrholzplatten gefertigt und verfügen über schwarze Kunststoffgleiter, die den Boden schonen. Sie sind gefüllt mit Polyurethanschaum und Styropor. Der Bezug aus 100 % Schurwolle sorgt für angenehmes Sitzen und schafft echte Gemütlichkeit. Kombinieren Sie die Einzelemente in rund oder eckig mit weiteren Elementen, um eine gemütliche Sitzlandschaft zu erstellen. Nach Wunsch können Sie die Elemente auch in individueller Farbgestaltung oder in Einzelfarben wählen. Tipp: Für Ihre Corporate Identity sind die passenden Farben nicht dabei Auf Anfrage stimmen wir gerne Ihre individuelle Farbgestaltung ab. Die Elemente sind auch komplett einfarbig lieferbar. Weitere Details: Einzigartiges Sitzkonzept für Büroräume, Empfangs- und Pausenbereiche etc. Als Einzelmodul nutzen oder mit weiteren Modulen zu Loungegruppen kombinieren 4 Sitzebenen pro Einzelmodul Drehmechanismus aus Stahl für Individuelle Verstellung der Ebenen Form: rund Verschiedene Farben erhältlich Auf Anfrage auch in individuellen Farben oder in Einzelfarben lieferbar Korpus: Birken-Sperrholz, 30 mm stark Füllmaterial: Polyurethanschaum, Styropor Bezug: 100 % Schurwolle (50.000 Scheuertouren) Brandnorm: EN 1021-1-2 inkl. Kunststoffgleiter, schwarz Maße: Round I: B 800 x H 620 mm Round II: B 1090 x H 620 mm

