

Artikelnummer: 157172

Kurzbeschreibung: Werkstoel TEC-profiel IS 2011_ESD AS, ESD geleidend, Syncro-Automatik-®, zonder armleuningen, waterblauw



Langbeschrijving: TEC-profiel TEC-profiel IS 2011_ESD AS, ESD-geleidend, Syncro-Automatik-®, zonder armleuningen, verschillende zittypes, zonder armleuningen, diverse kleuren: Het ESD-geleidende TEC-profiel IS 2011_ESD AS-werkstoel IS 2011_ESD AS beschikt over Syncro-Automatik-® en een in hoogte verstelbare rugleuning. Het model zonder armleuningen is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Het ergonomisch gevormde TEC-profiel IS 2011 is gemaakt van milieuvriendelijke materialen en is draaibaar en in de hoogte verstelbaar. Dankzij de middelhoge rugleuning, waarvan de tegendruk automatisch wordt aangepast en het gewicht wordt geregeld, kunt u ook gedurende langere tijd comfortabel zitten. U kunt de Syncro-Automatik-® van de GS-gekeurde stoel individueel in twee stappen verstellen. Tegelijkertijd kan de hellingshoek van de rugleuning 3-voudig worden beperkt. De synchrone beweging tussen zitting en rugleuning zorgt voor een constant hoog zitcomfort bij actief en bewegingsrijk zitten. Beide componenten zijn gestoffeerd CFK- en CHC-vrij, de zitting 40 mm dik en de taps toelopende rugleuning met een kunststof buitenschaal van 30 mm dik. Vanwege de geleidbaarheid (conform EN 61340-5-1-2001) gebruikt u de 13,1 kg zware stoel in het ESD-gebied. Kies uit verschillende tijdloze kleuren voor dit model, waarbij de zuivere, PVC-vrije, recyclebare kunststof onderdelen altijd grafietzwart zijn. De voet van het type P is gemaakt van gepolijst gegoten aluminium. De verchromde standpijp bevat een veiligheidsgasveer die de stoel naar een zithoogte tussen 430 en 590 mm brengt. Afhankelijk van de ondergrond is het TEC-profiel IS 2011_ESD AS naar keuze met rollen of glijders verkrijgbaar.

- Rugleuning:**
 - Middelhoge, gewatteerde rugleuning met kunststof buitenschaal en gelijkde afdekking
 - 3-voudige begrensbare kantelhoek
 - In hoogte verstelbaar
 - Schouder vrijheid dankzij de taps toelopende, gepolsterde rugleuningvorm
 - Afneembaar kijkvenster (99,1 x 33,9 mm)
 - Afsluitbaar in voorste positie
 - Rugleuning hoogte: 550 - 620 mm
 - Rugleuning breedte: 440 mm
 - Dikte van de rugleuning: 30 mm

Zitplaatsen Eigenschappen & Mechanica:

- Syncro-Automatik-® (AS) - Automatische, gewichtsgestuurde rugleuningrugleuningverstelling met tegendrukregeling
- Individueel tweetraps instelbaar in twee fasen
- Synchrone beweging van zitting en rugleuning
- Gevoerde, ongelijmd zitting
- Zithoogte verstelbaar door middel van een gasveer met veiligheidsgasveer
- Geleidend voor gebruik in ESD-toepassingen
- Zithoogte: 430 - 590 mm
- Zitbreedte: 490 mm
- Zitdiepte: 360 mm
- Zitdikte: 40 mm

Meer details:

- Verchromde standpijp
- Onderstel type P van gegoten aluminium, gepolijst (a[~] 710 mm)
- Met wielen (geremde dubbele zwenkwielen, a[~] 50 mm) of glijders
- GS-geteste, CFK- en CKW-vrije, recyclebare, milieuvriendelijke materialen die niet in GS-gekeurd zijn
- Met grafietzwarte, ongemengde, PVC-vrije, recycleerbare kunststof onderdelen
- Omslag: stof (70% polypropyleen, 29% wol, 1% BASF-weerstand), 80.000 wrijfbeurten
- In verschillende, tijdloze stofferingskleuren
- Levering volledig gemonteerd
- Afmetingen: B 710 x D 710 x H 980 - 1210 mm
- Gewicht: 13,1 kg
- 5 jaar garantie

