



DRYLOCK 1818 DRYLOCK WIDE

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, WR, HRO



Entdecke mehr

Sicherheitsstiefel, material Durchtrittschutz Stahl, material Zehenschutzkappe Aluminium, PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle, obermaterial Vollnarbenleder

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Geräumige Passform
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Gepolsterter Schaft
- Wasserfeste Drylock-Membrane
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Lasche
- Reflex
- Ventilierende Einlegesohle
- Ösen
- Wasserdicht
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
elektrische aufladung, nasse füße

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, ganzjähriger gebrauch, umgebungen mit gefahr
von penetration der laufsohle, nasse bereiche, harte
arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Breit

KOLLEKTION Drylock

OBERMATERIAL Vollnarbenleder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Drylock-Membrane, Polyester,
polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,
Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle,
Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUFSOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel


FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.42 kg


KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, WR, HRO



TP TC 019:2011



EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothon
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißs



Geräumige
Passform



Hitzebeständige
Laufsohle



Nageldurchtrittschutz
aus Stahl



Wasserdicht

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	1818-36	6408487442995
37	1818-37	6408487443008
38	1818-38	6408487443015
39	1818-39	6408487443022
40	1818-40	6408487443039
42	1818-42	6408487443053
46	1818-46	6408487443091
47	1818-47	6408487443107
48	1818-48	6408487443114

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com