

**Artikelnummer:** 157172

**Kurzbeschreibung:** Arbeitsstuhl TEC profile IS 2011\_ESD AS, ESD-leitfähig, Syncro-Automatic-, ohne Armlehnen, wasserblau

**Langbeschreibung:** Arbeitsstuhl TEC profile IS 2011\_ESD AS, ESD-leitfähig, Syncro-Automatic-, ohne Armlehnen, versch. Farben: Der ESD-leitfähige Arbeitsstuhl TEC profile IS 2011\_ESD AS verfügt über Syncro-Automatic- sowie eine höhenverstellbare Rückenlehne. Es gibt das Modell ohne Armlehnen in verschiedenen Farbausführungen. Der ergonomisch geformte Arbeitsstuhl TEC profile IS 2011 aus umweltschonenden Materialien ist drehbar sowie höhenverstellbar. Dank der Syncro-Automatic- der mittelhohen Rückenlehne, deren Gegendruck sich automatisch und gewichtsgesteuert einstellt, sitzen Sie selbst über längere Zeiträume bequem. Gleichzeitig ist der Neigungswinkel der Rückenlehne 3-fach begrenzt. Der synchronisierte Bewegungsablauf zwischen Sitz und Lehne ermöglicht einen konstant hohen Sitzkomfort bei aktivem, bewegungsreichem Sitzen. Beide Komponenten sind FCKW- und CKW-frei gepolstert, wobei der Sitz 40 mm und die verjüngte Rückenlehne mit Kunststoff-Au ssenschale 30 mm stark sind. Aufgrund seiner Leitfähigkeit (gemäß EN 61340-5-1-2001) setzen Sie den 13,1 kg schweren Stuhl im ESD-Bereich ein. Wählen Sie bei diesem Modell aus verschiedenen zeitlosen Farben aus, wobei die sortenreinen, PVC-freien, recyclingfähigen Kunststoffteile stets graphitschwarz gehalten sind. Das Fu sskreuz des Typs P besteht aus poliertem Aluminium-Druckguss. Im verchromten Standrohr befindet sich eine Sicherheitsgasfeder, die den Stuhl auf eine Sitzhöhe zwischen 430 und 590 mm fährt. Je nach Untergrund erhalten Sie den TEC profile IS 2011\_ESD AS entweder mit Rollen oder Gleitern. Rückenlehne: Mittelhöhe, gepolsterte Lehne mit Kunststoff-Au ssenschale und verklebtem Bezug 3-fach begrenzbarer Neigungswinkel Höhenverstellbar Schulterfreiheit dank verjüngter, gepolsterter Lehnform Abnehmbares Sichtfenster (99,1 x 33,9 mm) In vorderster Position arretierbar Rückenlehnenhöhe: 550 a'çâ, -â€œ 620 mm Rückenlehnbreite: 440 mm Rückenlehnstärke: 30 mm Sitzeigenschaften & Mechanik: Syncro-Automatic- (AS) a'çâ, -â€œ Automatische, gewichtsgesteuerte Einstellung des Lehnengegendrucks Individuell zweistufig voreinstellbar Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne Gepolsterter, unverklebter Sitz Sitzhöhe verstellbar per Sicherheitsgasfeder Leitfähig zum Einsatz im ESD-Bereich Sitzhöhe: 430 a'çâ, -â€œ 590 mm Sitzbreite: 490 mm Sitztiefe: 360 mm Sitzstärke: 40 mm Weitere Details: Verchromtes Standrohr Fu sskreuz Typ P aus Aluminium-Druckguss poliert (a'Ëœ 710 mm) Mit Rollen (gebremste Doppelaufrollen, a'Ëœ 50 mm) oder Gleitern GS-geprüft, FCKW- und CKW-frei, recyclefähige, umweltschonende Materialien Mit graphitschwarzen, sortenreinen, PVC-freien, recyclingfähigen Kunststoffteilen Bezug: Stoff (70% Polypropylen, 29 % Wolle, 1 % BASF Resistat), 80.000 Scheuertouren In verschiedenen, zeitlosen Bezug-Farben Lieferung komplett montiert Gesamt-Ma sse: B 710 x T 710 x H 980 a'çâ, -â€œ 1210 mm Gewicht: 13,1 kg 5 Jahre Garantie

