

KABELSATZ AS-I SICHERHEITSMONITOR,  
ENTHAELT 1 PC-KONFIGURATIONSKABEL ZUR  
KOMMUNIKATION ZWISCHEN PC (SERIELLE  
SCHNITTSTELLE) UND SICHERHEITSMONITOR,  
LAENGE CA. 150 CM, UND 1 UEBERSPIELKABEL  
ZWISCHEN ZWEI SICHERHEITSMONITOREN,  
LAENGE CA. 25 CM



Abbildung ähnlich

## Allgemeine technische Daten:

**Ausführung des Produkts**

Kabelsatz für Sicherheitsmonitor

## Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

Schiffbau



GOST



ABS



DNV



PRS



RMRS

## sonstiges

[Umweltbestätigung](#) [Konformitätserklärung](#) [Bestätigungen](#)  
[ng](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RK19015AA00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK19015AA00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RK19015AA00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK19015AA00&lang=de)

letzte Änderung:

15.01.2015