

Gmöhling Aluminium transportbak

hoogte x lengte x breedte 330 x 758 x 578 mm, inhoud 116 l, in alu-naturel, wanden gesloten, legbord gesloten



GMÖHLING



Artikelnummer: 471608

Gmöhling Aluminium transportbak

Aluminium transportbak

- hoogte x lengte x breedte 330 x 758 x 578 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 305 x 728 x 548 mm
- inhoud 116 l
- In euromaet
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- draaggrepen
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen

Technische details




baktype	Transportbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	ja	vloerconstructie	gesloten
geschikt voor (product/materiaal)	voor europallet	toepassingsgebied	bedrijfsinterne logistiek
inhoud	116 l	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	aluminium	geschikt voor rollenbanen	ja
hoogte	330 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenhoogte	305 mm	draaginstallatie	draaggrepen

lengte	758 mm	nestbaar	nee
binnenlengte	728 mm	kleur	alu-naturel
breedte	578 mm	onderrijdbaar	nee
binnenbreedte	548 mm	uitvoering	voor europallet
plafond	als accessoire (niet inbegrepen)	gewicht	5 kg
stapelbaar	ja		

Gerelateerde Producten

493101		Onderwagen, voor Aluminium transportbak, laadvlak lengte x breedte 760 x 580 mm, laadhoogte 150 mm, frame van aluminium, 2 zwenk- en 2 bokwielen
493156		Onderwagen, voor Aluminium transportbak, laadvlak lengte x breedte 760 x 580 mm, laadhoogte 440 mm, frame van aluminium, 2 zwenk- en 2 bokwielen
493189		grepbeugel, voor Onderwagen lengte x breedte 760 x 580 mm, van aluminium geëloxeerd

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag