

Axelent steun voor machine- veiligheidshek

hoogte 2000 mm, van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL1018 zinkgeel

Artikelnummer: 530567



Axelent Vloersteunen

steun voor machine-veiligheidshek

- hoogte 2000 mm
- eenvoudig monteren en demonteren dankzij klikfunctie
- frame van hoekig
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1018 zinkgeel
- conform machinerichtlijn 2006/42/EG

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	materiaal	staal
veiligheidsuitrusting	machine-veiligheidshek	oppervlak	m. poedercoating
roosterelement	steun	kleur	zinkgeel // RAL1018
hoogte	2000 mm	norm	machinerichtlijn 2006/42/EG
scheidingswand functie	eenvoudig monteren en demonteren dankzij	gewicht	4,63 kg

	klikfunctie	
profiel	hoekig	

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiële schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag