

**UHU**

## Colle d'étanchéité POLYMAX EXPRESS, transparent

- pour l'intérieur & l'extérieur
- formule transparente: 100% transparent
- avec une formule express pour une ténacité très rapide
- sans solvant
- grande solidité
- résistant à l'humidité, aux intempéries et aux UV
- résistant de - 40 °C à + 100 °C
- emplit les jointures et peut être peint
- flexibilité durable et ne rétrécit pas

### Exemples d'utilisation:

- idéal pour des matériaux transparents & collages visibles
- utilisation universelle pour tous les matériaux et surfaces
- adapté pour le montage de matières en métal, bois, bois agglomérés, liège, styropor, béton, pierre(naturelle), céramique, plastiques comme PVC & ABS etc.
- idéal pour le montage de marches d'escalier, tessons de verre et de miroir, plaques et listels en métal
- idéal pour le montage de panneaux, baguette de parement et plinthes,
- idéal pour le montage de plaques d'isolation et de panneaux de construction sèche dans l'espace intérieur, construction de façade et de toit
- idéal pour l'étanchement de jointures, joints et fissures dans la douche / la salle de bain (baignoire, cabine de douche, lavabo)
- idéal pour l'étanchement dans la cuisine (plan de travail, évier)
- idéal pour l'étanchement de toits, gouttières et tôles de raccordement



Colle d'étanchéité Poly MAX EXPRESS, 115 g



Colle d'étanchéité Poly MAX EXPRESS, 300 g



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

| Produit                          | Modèle    | Conditionné | Couleur     | Numéro de fabricant | Code    |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| Colle d'étanchéité POLYMAX POWER | cartouche | 300 g       | transparent | 47855               | 5664556 |
|                                  | tube      | 115 g       | transparent | 47845               | 5664560 |