

Gmöhling caisse de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 170 x 440 x 660 mm, capacité 36 l, en aluminium naturel, parois plein, fond plein

Numéro d'article: 509704



GMÖHLING



Gmöhling Mallette en aluminium

caisse de transport en aluminium


- hauteur x longueur x largeur 170 x 440 x 660 mm
- capacité 36 l
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- couvercle rabattable
- verrouillable avec serrure à cylindre
- poignée rabattable

Détails techniques





type de récipient	bacs de manutention	structure de cloison	plein
norme européenne	non	soubassement	plein
capacité	36 l	convient pour aliments	non
matériau	aluminium	considération comme matière dang	non
hauteur	170 mm	dispositif de support	poignée rabattable
longueur	440 mm	emboîtable	non
largeur	660 mm	couleur	aluminium naturel
couvercle	oui	possibilité de passage au-	non

		dessus	
type de couvercle	couvercle rabattable	système de fermeture	serrure à cylindre
gerbable	oui	Poids	4,5 kg

Accessoires

509707		Mousse pyramidale, pour caisse de transport 36 l, hauteur x largeur x profondeur 165 x 660 x 440 mm
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion