Kabelschneider

(Ratschenprinzip)

- > Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- > Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
- > Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- > Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- > Einhandbedienung durch Ratschenprinzip
- > Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- > Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden
- > Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- > Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- > Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

95 31 280 / 95 36 280

> Bei Al-Leitern bis 4 x 150 mm² Sektorkabel einsetzbar



Ratschenprinzip und Zweigang-Zahnkranzantrieb für kraftsparendes Schneiden



95 31 280: große Kapazität: max. Ø 52 mm / 380 mm^2











95 31 250/280: Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden

						Schneidkapazitäten			
	EAN	4>				₩	↔		7.7
Artikel-Nr.	4003773-	mm		Werkzeug	Griffe	Ømm	mm ²	MCM	g
95 31 250	043935	250	MM	schwarz lackiert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	32	240	500	676
95 31 280	043942	280	MM	schwarz lackiert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	52	380	750	860
95 36 250	026884	250	<u>A</u> 1000 V A A A A A A A A A A A A A A A A A	schwarz lackiert	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	32	240	500	652
95 36 280	026891	280	≙ 1000 V △♣ / / / / / / / / / /	schwarz lackiert	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	52	380	750	835
	_								
95 39 04	039167	Vorschubklinke 95 3 250/280							

95 39 04	039167	Vorschubklinke 95 3 250/280			
95 39 250	022244	Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250			
95 39 08	039204	Tonnenfeder			
95 39 280	025283	Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 280 / 95 36 280			
95 39 08 S	039211	Zugfedersatz für seitliche Montage 95 36 25/28			