

Figure 1 Ecrivez 1 Abbildung 1 Figura 1 Afbeelding 1 Figur 1 Figur 1 Rysunek 1 Figura 1 Ábra 1 Εικόνα 1 Рис. 1 Slika 1 Obrázek 1 Obrázok 1 Bild 1 Şekil 1 Малюнок 1 Hình 1 Figura 1

1 Size / Taille / Größe / Dimensione / Talla / Maat / Storlek / Størrelse / Koko / Méret / Velikost / Veľkosť / Rozmiar / Mărime / Boyut / Μέγεθος / Размер / Veličina / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida / Μέγεθος / Размер / Величина / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida

2 Size / Taille / Größe / Dimensione / Talla / Maat / Storlek / Størrelse / Koko / Méret / Velikost / Veľkosť / Rozmiar / Mărime / Boyut / Μέγεθος / Размер / Veličina / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida

Size	Height	Chest
S	64-67in - 164 - 170cm	33-35in - 84 - 92cm
M	68-69in - 167 - 176cm	36-38in - 93 - 100cm
L	69-71in - 173 - 181cm	39-42in - 100 - 106cm
XL	70-74in - 179 - 187cm	43-45in - 109 - 115cm
2XL	72-75in - 184 - 192cm	46-48in - 116 - 122cm
3XL	74-76in - 190 - 200cm	49-51in - 122 - 130cm

1 Size / Taille / Größe / Dimensione / Talla / Maat / Storlek / Størrelse / Koko / Méret / Velikost / Veľkosť / Rozmiar / Mărime / Boyut / Μέγεθος / Размер / Veličina / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida / Μέγεθος / Размер / Величина / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida / Μέγεθος / Размер / Величина / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida

Figure 2 Schritte 1 Abbildung 2 Figura 2 Afbeelding 2 Figur 2 Figur 2 Rysunek 2 Figura 2 Ábra 2 Εικόνα 2 Рис. 2 Slika 2 Obrázek 2 Obrázok 2 Bild 2 Şekil 2 Малюнок 2 Hình 2 Figura 2

E - Tuer du poitrine
F - Usage unique
G - Ne pas jeter

J - Ne pas entreposer à plus de
K - Ne pas utiliser en lanterneur
L - Ne pas réutiliser

STOCKAGE ET TRANSPORT

Tenir à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de la poussière et de l'humidité excessive.

Ne pas entreposer à plus de

Date de fabrication

Ne pas réutiliser

Transporter ce produit dans son emballage d'origine.

Ne pas utiliser en présence de particules nocives.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les essais sont réalisés en conditions de laboratoire et ne peuvent pas refléter l'utilisation réelle et ne font pas compte de facteurs comme une chaleur excessive et le sudor.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des vêtements de protection contre les gaz, les poussières, les aérosols corrosifs, les produits, les chutes, l'entrave, l'équipement de retrait sur trade ou engrenage et le tangage, adhérents. Le certain sens vaporisé est testé avec la coupole 3M 446.

PERFORMANCES

Schéma 2	NORME	Résultat
TEST		Classe*
Fuite totale vers l'intérieur (essai sur l'ensemble de la combinaison)	EN ISO 13982:2004	Classe 1 = 30% Classe 2 = 15%
Fuite vers l'intérieur limite sur la totalité de la combinaison)	EN ISO 13982:2004	Classe 1 = 30% Classe 2 = 15%
Résistance à l'abrasion (nécessite l'application)	EN ISO 13994:1	1
Flexion par fleuri (inspection visuelle)	ISO 7854:1995	1
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4:1997	1
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1:1999	1
Résistance à la perforation	EN 863:1995	1
Résistance à l'inflammabilité	EN 13274-4:2001	Passe
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2:1999	2
Indice de répulsion - H2O2, 30%	EN ISO 6530:2005	3
Résistance à la pénétration de liquide - 30% H2O2	EN ISO 6530:2005	3
Répulsion de liquide - 30% H2O2	EN ISO 6530:2005	3
Résistance à la pénétration de liquide - 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	3

HOMOLOGATIONS

Les produits répondent aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection Individuelle) et sont donc marqués CE. Le certificateur selon l'article 10, (sixième) Examinen CE de type, a été délivré par SATRA Technology Europe Ltd, Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro d'identification CE 0321). Le certificat d'examen CE de type a été délivré le 2002 (Article 7, 2) (Equipements de protection contre la chute de hauteur) et le 2002 (Article 10 (Equipements de protection contre la chute de hauteur).

APPROBATIONS

Nous produits mettre les équipements de Protection Européenne Directive 89/686/CEC (Personnel Protective Equipment) et sont donc marqués CE. Le certificat selon l'article 10, (sixième) Examen CE de type, a été délivré par SATRA Technology Europe Ltd, Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro d'identification CE 0321). Le certificat d'examen CE de type a été délivré le 2002 (Article 7, 2) (Equipements de protection contre la chute de hauteur) et le 2002 (Article 10 (Equipements de protection contre la chute de hauteur).

MARQUAGE ET TAILLE

Taille: S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Performance de protection contre les particules solides transportées dans l'air (Type 5)

Performance de protection contre les aérosols liquides (Type 6)

Performance de protection contre la contamination de particules radioactives (classe 1).

C - Taille
D - Fabricant

H - Ne pas utiliser
I - Ne pas nettoyer



3M™ Limited Use Protective Clothing
Vêtements à usage limité 3M™
3M™ Einwegschutzanzug
3M™ Indumento di protezione monuso
3M™ Trajes de Protección de Uso Limitado
3M™ Beperkt gebruik beschermende kleding
3M™ Iyortlicskläder
3M™ Beskyttelsesdragter
3M™ Verneðrés
3M™ Suojaviralle
3M™
3M™ Φόρμα Προστασίας Περιορισμένης Χρήσης
3M™ Ochranný kombinézy
3M™ Jednorazové ochranné oděvy
3M™ Zaščitna obleka za omejeno uporabo
3M™ Ierobežotas lietošanas aizsargtērps
3M™ Riboto naudojimo laiko apsauginiai drabužiai
Echipament de protectie a corpului cu utilizare limitata 3M™
Одежда специальная защитная 3M™
3M™ Ограничена употреба облекло за еднократна употреба
3M™ Zaštitna odeća sa ograničenom primenom
3M™ Koruyucu Kullanımlı Koruyucu Tulum
3M™ Корғаныс кейінгі шектеулі қолданысы
3M™ واقية محدودة الاستخدام-ملابس



Made in China for 3M United Kingdom PLC, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK.
Сделано в Китае для 3М Великобритания PLC, Кейн-роад, Брэкнелл, Беркшир, RG12 8HT, Великобритания

www.3M.EU/Safety www.3M.com/OccSafety



Figure 1 Schritte 1 Abbildung 1 Figura 1 Afbeelding 1 Figur 1 Figur 1 Rysunek 1 Figura 1 Ábra 1 Εικόνα 1 Рис. 1 Slika 1 Obrázek 1 Obrázok 1 Bild 1 Şekil 1 Малюнок 1 Hình 1 Figura 1

1 Size / Taille / Größe / Dimensione / Talla / Maat / Storlek / Størrelse / Koko / Méret / Velikost / Veľkosť / Rozmiar / Mărime / Boyut / Μέγεθος / Размер / Veličina / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida / Μέγεθος / Размер / Величина / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida

Figure 2 Schritte 1 Abbildung 2 Figura 2 Afbeelding 2 Figur 2 Figur 2 Rysunek 2 Figura 2 Ábra 2 Εικόνα 2 Рис. 2 Slika 2 Obrázek 2 Obrázok 2 Bild 2 Şekil 2 Малюнок 2 Hình 2 Figura 2

Size	Height	Chest
S	64-67in - 164 - 170cm	33-35in - 84 - 92cm
M	68-69in - 167 - 176cm	36-38in - 93 - 100cm
L	69-71in - 173 - 181cm	39-42in - 100 - 106cm
XL	70-74in - 179 - 187cm	43-45in - 109 - 115cm
2XL	72-75in - 184 - 192cm	46-48in - 116 - 122cm
3XL	74-76in - 190 - 200cm	50-54in - 122 - 140cm

1 Size / Taille / Größe / Dimensione / Talla / Maat / Storlek / Størrelse / Koko / Méret / Velikost / Veľkosť / Rozmiar / Mărime / Boyut / Μέγεθος / Размер / Veličina / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida / Μέγεθος / Размер / Величина / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida / Μέγεθος / Размер / Величина / Izmērs / Dydis / Suurus / Mida

CARACTERISTIQUE

Figure 1	STANDARD	Résultat requis
TEST		Classe*
Fuite totale vers l'intérieur (essai sur l'ensemble de la combinaison)	EN ISO 13982:2004	Classe 1 = 30% Classe 2 = 15%
Fuite vers l'intérieur limite sur la totalité de la combinaison)	EN ISO 13982:2004	Classe 1 = 30% Classe 2 = 15%
Résistance à l'abrasion (nécessite l'application)	EN ISO 13994:1	1
Flexion par fleuri (inspection visuelle)	ISO 7854:1995	1
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4:1997	1
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1:1999	1
Résistance à la perforation	EN 863:1995	1
Résistance à l'inflammabilité	EN 13274-4:2001	Passe
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2:1999	2
Indice de répulsion - H2O2, 30%	EN ISO 6530:2005	3
Résistance à la pénétration de liquide - 30% H2O2	EN ISO 6530:2005	3
Répulsion de liquide - 30% H2O2	EN ISO 6530:2005	3
Résistance à la pénétration de liquide - 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	3

AVERTISSEMENTS ET LIMITES

¿Une attention particulière doit être portée aux mesures d'avertissements lorsqu'ils sont indiqués.

AVERTISSEMENT

- Ce produit ne protège que la zone
- Convient à l'application pour laquelle il est utilisé.
- Ne pas utiliser ce produit
- Ce produit permet toute la durée d'exposition au risque.
- Est chargé des que nécessaire.
- Ne pas utiliser ce produit sans l'utilisation et une maintenance appropriée ont essentiels afin que le produit puisse protéger correctement l'utilisateur.

Le non-respect des instructions concernant l'utilisation de ce produit afin de le nettoyer de la protection de l'utilisateur et peut entraîner des blessures graves ou même le décès. Le fabricant peut vérifier les modalités gérées ou une modification personnelle.

- Pour une utilisation adéquate et acceptable, se référer aux recommandations locales en vigueur et aux réglementations de santé et de sécurité au travail. Pour plus d'informations, consulter la norme européenne EN 529.
- L'utilisateur devra avoir reçu une formation complète à la bonne utilisation du produit et au contrôle des exigences essentielles de santé et de sécurité en vigueur.
- Ne pas utiliser ce produit dans une atmosphère explosive.
- Vérifier que le produit n'est pas endommagé avant chaque utilisation.
- Retirer et remplacer le vêtement s'il est endommagé, s'il est clairement contaminé ou lorsqu'il n'est plus nécessaire de l'utiliser.
- Ce produit ne doit pas être utilisé avec des lentilles de contact.
- Ce vêtement peut ne pas protéger contre les produits chimiques non mentionnés dans les Spécifications techniques.
- Ne pas utiliser de vêtements endommagés.
- Pendant l'utilisation, éviter de faire des chutes. Il n'offre aucune protection contre les chutes.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de flammes nues.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de sources de chaleur.

Le vêtement doit être enlevé avant d'entrer en contact avec des aliments ou des boissons.

Pour une protection complète : coller des scotchs adhésifs sur toute la longueur du rabat de protection, au niveau des poignets et des chevilles, de la cagoule, et sur un ventilateur équipement de protection individuelle porté précédemment.

Des causes régulières et l'utilisation de ce vêtement et durant la durée de vie du produit.

Pour éviter l'accumulation d'électricité statique, ne pas utiliser ce vêtement dans des zones avec une atmosphère et des poussières de travail empêchant la production d'électricité statique doivent être mises en œuvre. L'utilisateur doit être relié à la terre avant d'entrer dans la zone de travail. Ceci peut être réalisé par l'intermédiaire d'un bracelet de la résistance relié à la terre. Si ce n'est pas possible, il est recommandé d'utiliser des chaussures antistatiques. Les vêtements de protection à dissipateur électrostatique doivent reposer un permanence sur les vêtements de travail ou sur d'autres vêtements de protection. Ils ne doivent pas être utilisés sur des matériaux isolants. Les vêtements de protection antistatiques ne doivent pas être ouverts ou retirés en présence de produits inflammables ou explosifs dans l'air ou pendant la manipulation de substances inflammables ou explosives.

MARQUAGE ET TAILLE

Taille: S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Performance de protection contre les particules solides transportées dans l'air (Type 5)

Performance de protection contre les aérosols liquides (Type 6)

Performance de protection contre la contamination de particules radioactives (classe 1).

C - Taille
D - Fabricant

H - Ne pas utiliser
I - Ne pas nettoyer

CONSERVATION ET TRANSPORT

Tenir à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de la poussière et de l'humidité excessive.

Ne pas entreposer à plus de

Date de fabrication

Ne pas réutiliser

Transporter ce produit dans son emballage d'origine.

Ne pas utiliser en présence de particules nocives.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les essais sont réalisés en conditions de laboratoire et ne peuvent pas refléter l'utilisation réelle et ne font pas compte de facteurs comme une chaleur excessive et le sudor.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des vêtements de protection contre les gaz, les poussières, les aérosols corrosifs, les produits, les chutes, l'entrave, l'équipement de retrait sur trade ou engrenage et le tangage, adhérents. Le certain sens vaporisé est testé avec la coupole 3M 446.

PERFORMANCES

Schéma 2	NORME	Résultat
TEST		Classe*
Fuite totale vers l'intérieur (essai sur l'ensemble de la combinaison)	EN ISO 13982:2004	Classe 1 = 30% Classe 2 = 15%
Fuite vers l'intérieur limite sur la totalité de la combinaison)	EN ISO 13982:2004	Classe 1 = 30% Classe 2 = 15%
Résistance à l'abrasion (nécessite l'application)	EN ISO 13994:1	1
Flexion par fleuri (inspection visuelle)	ISO 7854:1995	1
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4:1997	1
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1:1999	1
Résistance à la perforation	EN 863:1995	1
Résistance à l'inflammabilité	EN 13274-4:2001	Passe
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2:1999	2
Indice de répulsion - H2O2, 30%	EN ISO 6530:2005	3
Résistance à la pénétration de liquide - 30% H2O2	EN ISO 6530:2005	3
Répulsion de liquide - 30% H2O2	EN ISO 6530:2005	3
Résistance à la pénétration de liquide - 10% NaOH	EN ISO 6530:2005	3

HOMOLOGATIONS

Les produits répondent aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE (Equipement de Protection Individuelle) et sont donc marqués CE. Le certificateur selon l'article 10, (sixième) Examinen CE de type, a été délivré par SATRA Technology Europe Ltd, Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro d'identification CE 0321). Le certificat d'examen CE de type a été délivré le 2002 (Article 7, 2) (Equipements de protection contre la chute de hauteur) et le 2002 (Article 10 (Equipements de protection contre la chute de hauteur).

APPROBATIONS

Nous produits mettre les équipements de Protection Européenne Directive 89/686/CEC (Personnel Protective Equipment) et sont donc marqués CE. Le certificat selon l'article 10, (sixième) Examen CE de type, a été délivré par SATRA Technology Europe Ltd, Unit 14 Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 1EH, UK (Numéro d'identification CE 0321). Le certificat d'examen CE de type a été délivré le 2002 (Article 7, 2) (Equipements de protection contre la chute de hauteur) et le 2002 (Article 10 (Equipements de protection contre la chute de hauteur).