

stumpf afvalbak

hoogte x breedte x diepte 1050 x 450 x 450 mm, afvalbak inhoud 90 l, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 142792



stumpf Afvalbak

afvalbak

- niet-brandbaar
- hoogte x breedte x diepte 1050 x 450 x 450 mm
- afvalbak inhoud 90 l
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- oppervlak uv- en lichtbestendig
- kop van RVS
- binnenbak uitneembaar
- met 4 inworpopening(en)
- zonder overkapping
- afsluitbaar met vierkantslot
- eenvoudig te legen via deur
- inhoud levering: inclusief montagemateriaal
- 5 jaar garantie

- getest conform DIN 4102 BK A1

Technische details

verwijdermiddel	afvalbak	materiaal binnenbak	staal
plaats van toepassing	buiten	leging via	deur
opstelling	legbord	sluitsysteem	vierkantslot
inhoud	90 l	materiaal romp	staal
hoogte	1050 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	450 mm	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
diepte	450 mm	oppervlak eigenschap	uv-/lichtbestendig
inworpopeningen aantal	4 stuks	verrijdbaar	nee
brandveiligheid	niet-brandbaar	vorm	hoekig
plafond	nee	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
afdak	nee	garantie	5 jaar
materiaal bovengedeelte	RVS	norm	DIN 4102 BK A1 (getest)
binnenbak	ja	gewicht	42,4 kg

Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
226209		fietsenrek, hoogte x lengte x diepte 250 x 880 x 390 mm, 3 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (gelast) met corrosiebeschermende zinklaag
503898		Staande asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
525473		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in blauw, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in blauw
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond