



Informationen des Herstellers

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Broschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Artikel 1148 „HIMALAYA I“ Winterbauhandschuhe, Rindvollleder, komplettes Baumwollfutter, PSA Kategorie 2

A. Markierungen auf den Handschuhen

Handelsmarke teXXor, Modell-Nr., Größe, CE-Symbol, Piktogramme, i-Zeichen



Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der Europäischen Richtlinie 89/686/EEC (und folgenden Änderungen) betreffend persönlicher Schutzausrüstung entspricht.



Hinweis auf die Informationen des Herstellers (Gebrauchsanweisung lesen).

B. Erläuterung und Nummer der Norm, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

EN 420:2003 Allgemeine Anforderungen für Handschuhe

EN 388:2003 Mechanische Risiken



ABCD

Prüfungskriterien	Bewertungsmöglichkeiten	Art. 1148
A = Abriebfestigkeit	0 - 4	3
B = Schnitffestigkeit	0 - 5	1
C = Weiterreißfestigkeit	0 - 4	4
D = Durchstichfestigkeit	0 - 4	3

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis.

EN 511:1994 Schutz gegen Kälte



ABC

Prüfkriterien	Mögliche Leistungsstufen	Art. 1148
Konvektive Kälte	0 - 4	1
Kontaktkälte	0 - 4	1
Wasserdichtheit	0 - 1	X

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis

X = In diesem Kriterium wurde keine Prüfung durchgeführt

Größen/Ausführungen

Größen		08	09	10	11	12
Ausführungen	1148	✓	✓	✓	✓	✓

Gebrauchsanweisung

C. Einsatzgebiete:

Ideal für leichtere bis schwerere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, wie z. B. im Transportgewerbe, Gartenbau, Bauhandwerk und Handwerk allgemein.

Diese Handschuhe entsprechen den angegebenen technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden können und es daher allein die Entscheidung des Benutzers ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts nicht verantwortlich. Vor dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob diese Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

- Diese Handschuhe nie in chemische Substanzen tauchen oder in Kontakt mit chemischen Substanzen bringen.
- Verwenden Sie im Umgang mit Chemikalien ausschließlich Handschuhe mit einem chemischen Piktogramm.
- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer.
Verwenden Sie die Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile.
- Vor dem Gebrauch die Handschuhe aufmerksam untersuchen, um Fehler oder Mängel auszuschließen.
- Beschädigte, abgenutzte, schmutzige oder mit egal welcher Substanz verschmierte (auch auf der Innenseite) Handschuhe nicht mehr verwenden, da die Haut gereizt werden kann und es zu Hautentzündungen kommen kann.
Sollte dies auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu rate zu ziehen.

D. Reinigung und Pflege

Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe müssen, besonders nachdem sie gereinigt worden sind, vor dem Tragen einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass keine Beschädigung vorliegt. Handschuhe sollten niemals in verschmutztem Zustand aufbewahrt werden, wenn sie wieder benutzt werden sollen. In diesem Fall sollten die Handschuhe schon vor dem Ausziehen so gut wie möglich gereinigt werden, vorausgesetzt, dass keine ernsthafte Gefahr besteht. Starke Verunreinigung muss als Erstes entfernt werden. Danach können die Handschuhe mit einer schonenden Reinigungsmittellösung gesäubert, mit klarem Wasser abgespült und am besten durch Luftbewegung getrocknet werden. Wenn die Verunreinigung nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefährdung darstellt, ist es ratsam, die Handschuhe abwechselnd rechts und links vorsichtig abzustreifen. Dabei die behandschuhte Hand so benutzen, dass die Handschuhe ausgezogen werden können, ohne dass die ungeschützten Hände mit der Verunreinigung in Berührung kommen.

E. Lagerung

Kühl und trocken, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglichst in der Originalverpackung. Wenn die Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu zwei Jahren ab Herstellungsdatum gerechnet die mechanischen Eigenschaften nicht. Die Lebensdauer kann nicht genau angegeben werden und hängt von der Anwendung und davon ab, ob der Benutzer sicherstellt, dass die Handschuhe nur für den Zweck eingesetzt werden, für den sie auch bestimmt sind.

F. Entsorgung

Die benutzen Handschuhe können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen. In den meisten Fällen können Sie in der normalen Restmülltonne entsorgt werden.

G. Allergien

Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Handschuhe, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:

Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)
Postfach 1325
09072 Chemnitz / Deutschland
Kenn Nr. 0516

Name und Adresse des Herstellers:

BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Straße 6, D-21244 Buchholz, Deutschland

www.big-arbeitsschutz.de