

miro-haft/fein color

kohäsive, elastische Fixierbinde, glatt, farbig



miro-haft/fein color ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit feiner Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschneiden und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenige Binde-touren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt.

Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen oder Verrenkungen
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
6cm	33006	01215599	ca. 20m	1 St.
8cm	33008	01215607	ca. 20m	1 St.
10cm	33010	01215613	ca. 20m	1 St.
6cm	33706	01212460	ca. 20m	1 St.
8cm	33708	01212477	ca. 20m	1 St.
10cm	33710	01212483	ca. 20m	1 St.
6cm	33806	01212508	ca. 20m	1 St.
8cm	33808	01212514	ca. 20m	1 St.
10cm	33810	01212520	ca. 20m	1 St.
6cm	33906	01212537	ca. 20m	1 St.
8cm	33908	01212543	ca. 20m	1 St.
10cm	33910	01212589	ca. 20m	1 St.
6cm	33106	04721699	ca. 20m	1 St.
8cm	33108	04721742	ca. 20m	1 St.
10cm	33110	04721713	ca. 20m	1 St.
6cm	33306	04721682	ca. 20m	1 St.
8cm	33308	04721736	ca. 20m	1 St.
10cm	33310	04721707	ca. 20m	1 St.

(Länge gedehnt)

Materialzusammensetzung:

39% Baumwolle

61% Polyamid

Beschichtung: Latex-Punktbeschichtung

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):

60%

Sterilisation:

unsteril

waschbar bis:

entfällt

CE-Kennzeichnung:

CE

Zolltarifnummer:

3005.9050

Haltbarkeit:

3 Jahre

Klassifizierung:

I unsteril

Anhang:

I und VII,
nach RL 93/42 EWG

Regel:

1

Produkt zum einmaligen Gebrauch

ja

miro Verbandstoffe GmbH

In den Wiesen 3

D-51674 Wiehl

Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0

Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48

info@miro-verbandstoffe.de

www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten, sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.