

stumpf universele kast

hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigreep-cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 223143



stumpf Draaideurkast

universele kast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm
- draagvermogen per niveau 80 kg
- deuropeningshoek 180 °
- Van hoogwaardig dun plaatstaal
- 2 niveau(s) met Stalen bodem
- per 25 mm verstelbaar
- dubbele openslaande deur
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met draaigreep-cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	universele kast	afsluitbaar	ja
type deur	dubbele openslaande deur	sluitsysteem	klinksluiting
hoogte	900 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
breedte	500 mm	materiaal	staal
diepte	500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekblokkering	ja
draagvermogen legbord	80 kg	openingshoek deur	180 °
uittrekbare legborden	2 stuks	greep	draaigreep
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	32 kg