

Die praktische Lösung für die Arbeitsmedizin Audiometer ST 26



Abbildung ST 26 transportabel

- Ideal geeignet für G 20/UVV „Lärm“ I und II
- Komfortabler Kopfhörer mit Schallschutzkappen
- Leicht und transportabel durch integrierten, optionalen Koffer
- Einfache Bedienung mit Schiebern und Leuchtpunkt
- Direkte Aufzeichnung der Messwerte im Lärmformular möglich
- Einbindbar in arbeitsmedizinische Softwareprogramme

Schnell - einfach - transportabel - zukunftssicher Arbeitsmedizin nach G20 / UVV „Lärm“ mit ST 26

Schnelle, mobile Audiometrie

Das ST 26 ermöglicht einen Hörschwellentest für Luft- und Knochenleitung in kürzester Zeit.

Nach Aufklappen der Frontblende und Anschluss des Netzsteckers kann sofort audiometriert werden. Das Standardzubehör liegt bereits griffbereit und angeschlossen im optionalen integrierten Kofferraum.

Einfache, irrtumsfreie Bedienung

Beim ST 26 wird die Testfrequenz mit zwei Tasten und die Lautstärke mit zwei leichtgängigen Pegelschiebern eingestellt. Ein roter Leuchtpunkt im Audiogrammformular zeigt die zu markierende Stelle direkt an. Dadurch kann das Audiogramm schnell und irrtumsfrei aufgenommen werden. Die eingebaute LCD-Anzeige zeigt zusätzlich die Lautstärke in 5 dB-Schritten, die Frequenz und die Funktionen des SISI-Tests an.

Transportables, robustes Gehäuse

Das neue, ergonomische ST 26 Gehäusekonzept zeichnet sich durch hervorragenden Tragekomfort aus. Zum Transport wird das Zubehör im optionalen Kofferraum verstaut sowie Deckel und Frontblende geschlossen. Nach Ausklappen des stabilen Tragegriffs ist das ST 26 transportbereit. Für den stationären Betrieb ist das ST 26 statt mit Kofferraum mit einer rückwärtigen Kabelabdeckung erhältlich.

Zukunftssichere Gerätetechnik

Über den USB Adapter des ST 26 kann das Audiogramm zum angeschlossenen PC übertragen werden. Eine entsprechende Arbeitsmedizin-Software kann alle Messwerte automatisch speichern.



ST 26 stationär

Technische Daten

Luftleitungsmessung:	
Pegelbereich	-10 bis 120 dB _{HV} (0,75 bis 4 kHz)
Sicherheitsschaltung	bei Pegeln > 100dB _{HV}
Luftleitungshörer	HOLMCO mit Schallschutzkappen
Knochenleitungsmessung:	
Pegelbereich	-10 bis 70 dB _{HV} (max. Pegel nur bei 1 bzw. 2 kHz)
Knochenleitungshörer	B 71 mit Kopfbügel
Vertäubung	manuell oder automatisch gleitend Vertäubungssignal, Schmalbandgeräusch, sprachverdeckendes Rauschen
Modulation Testsignal	4,8/0,2s; 1 dB (SISI-Test) 5dB, 3dB, 2dB, 1 dB (Vorbereitung) Prozentanzeige des Testergebnisses
Anzeige SISI	
Allgemein:	
Testsignal	Sinus-Dauerton, -Pulston, Wobbelton
Testfrequenzen	0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8 kHz (Zwischenfrequenzen sperrbar)
Pegelstufen	5 dB knackfrei
Sicherheitsnormen	EN 60601-1, EN 60645-1 Klasse 3 Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
PC-Schnittstelle	USB Adapter
Stromversorgung	Netz 100-240 V~, 50/60 Hz, ca. 25 VA
Maße und Gewichte	B x H x T: 36 x 15 x 34 cm / 3,3 kg stationär 36 x 15 x 46 cm / 4,9 kg transportabel
Standardzubehör	Luftleitungshörer, Knochenleitungshörer, Patientenantworttaste, Audiogrammblock, Netz Kabel (2,5 m), Kabelabdeckung (ST 26 stationär).



Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14, 10587 Berlin
Tel.: 030/70 71 46-20, Fax: -99

Zum Lonnenhohl 5, 44319 Dortmund
Tel.: 0231/92 53 14-0, Fax: -9
E-Mail: vertrieb@maico.biz
Web: www.maico.biz