

Table de conférence "Move 3"

Avec réglage électrique continu de la hauteur de 720 à 1 200 mm

- vitesse de réglage : 36 mm/s
- capacité de charge : statique max. 100 kg, dynamique max. 80 kg
- plan de travail revêtu de mélamine en panneau de particules E1 avec chant en ABS de 2 mm d'épaisseur
- épaisseur du plateau : 25 mm
- piètement en T solide
- avec 2 moteurs d'entraînement
- contrôle des moteurs avec démarrage et arrêt en douceur, ainsi que protection contre les collisions
- colonne de levage : en deux parties
- affichage avec indication de la hauteur et fonction de mémoire, 4 positions de hauteur peuvent être mémorisées
- niveau de bruit : < 50 db
- consommation électrique en mode veille : < 0,1 W
- fiche Euro

Indication: vous trouvez les armoires & étagères assorties et combinables à cette série de bureau dans notre assortiment !

livré démonté - service de montage sur demande !

Exemples d'utilisation :

- pour travailler en respectant le dos



Table de conférence "Move 3", blanc



Table de conférence "Move 3", graphite



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Matière	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Table de conférence "Move 3"	piètement en T / réglable en hauteur	(L)2.500 x (P)1.050 x (H)720 - 1.200 mm (L)2.500 x (P)1.050 x (H)720 - 1.200 mm	aggloméré / acier aggloméré / acier	blanc graphite	10306010 10306112	71401110 71401111
Accessoire : Prise de courant encastrée (pack de 2)	droite & gauche		plastique	argent	11300614	71401112
Accessoire : Goulotte à câbles	horizontal	longueur : 800 mm	acier	blanc	11300210	71400606
	vertical	longueur : 1.250 mm	plastique	gris argent	11300014	71400607
Accessoire : Prise de courant encastrée	droite		plastique	argent	11300514	71401096
	gauche		plastique	argent	11300314	71401094