

Artikelnummer: 128210

Kurzbeschreibung: Schild Rettungsweg durch Ausgang, HLK

Langbeschreibung: Schild Rettungsweg durch Ausgang: Die Besonderheiten auf einen Blick: HIGHLIGHT-Produkte erreichen Leuchtwerte, die die in der DIN 67510-4 festgelegten Werte um bis zu 120% übertreffen. Sie erfüllen das nach DIN 53438-3 geforderte Brandverhalten der Klasse F1 sowohl für selbstklebende Folien als auch für Aluminium- und Kunststoffschilder. Größe: 148 x 297 mm HLF = HIGHLIGHT-Folie, langnachleuchtend bedruckt HLK = HIGHLIGHT-Kunststoff, langnachleuchtend bedruckt HLA 160 = HIGHLIGHT-Aluminium, 0,4 mm, langnachleuchtend bedruckt, 160 mcd/qm (Leuchtdauer) Lang nachleuchtend ist ab sofort Pflicht! Rettungszeichen nach ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 Lt. ASR A 1.3 müssen alle Betriebe bei unzureichender Sicherheitsbeleuchtung lang nachleuchtende Brandschutz- und Rettungszeichen gemäß ASR A 3.4/3 einsetzen.



EAN/GTIN: 4060081001156