

bott **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 800 x 550 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigrendelslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 232868



universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 800 x 550 mm
- draagvermogen per niveau 75 kg
- van staal, stevig gelast
- 2 niveau(s) met Stalen bodem
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven
- afsluitbaar met draaigrendelslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| meubeltype | kast | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |
| type kast | universele kast | oppervlak romp | m. poedercoating |
| type deur | dubbele openslaande deur met ventilatie | oppervlak front | m. poedercoating |
| hoogte | 1000 mm | afsluitbaar | ja |
| breedte | 800 mm | sluitsysteem | draaigrendelslot |
| diepte | 550 mm | onderbouw | sokkel |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | materiaal | staal |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | materiaal verwerking | gelast |
| draagvermogen legbord | 75 kg | gewicht | 41,761 kg |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | | |

Gerelateerde Producten

233020



Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 800 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

102657



magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen

217145



handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal

218389



bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder

230322



draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen