



Erstklassige Gewerbespülen von BLANCO Professional.

Schön im Design, sauber in der Ausführung und hochwertig in der Qualität: technisch ausgereifte Einschweißbecken und Arbeitsplatten von BLANCO Professional.



Spültischabdeckung ES



Ausgussbecken/
Spültischabdeckung AB



Spültischabdeckung ZS



Spültischabdeckung Z



Spültischabdeckung ZM



Optimale Sicherheit
Stehborde mit Umschlag, umlaufender
Profilrand.



Mikrolierte Oberfläche
Beste Hygiene, geringster Reinigungsaufwand.



Zwei in einem

Die Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination HAU. Schwere Töpfe kann man bequem auf Tragehöhe ausgießen.

Gewerbespülen und Einrichtungsteile

Gewerbespülen

Ausgussbecken AB	210
Spültischabdeckungen AB, ES, ZS, Z, ZM	210
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination	212
Handwaschbecken	214
Einbaubecken EE	215
Einbau-Schwenk-/Doppelschwenkbecken	215
Einschweißbecken Softline	216
Einschweißbecken Hardline	217
Zubehör für Gewerbespülen	218
Seifenspender	221
Papierkorb	221
Desinfektionsspender	221
Handtuchspender	221

Einrichtungsteile

Bain-Marie	222
Besteck- und Serviettenspender	224
Becherspender	224
Gewürzbehälter	225
Sonstige Einrichtungsteile	225
Klapptisch	225

Einrichtungsteile – die perfekte Ergänzung



Zubehör Papierkorb

Aus Stahlgitter mit weißer Kunststoffbeschichtung.



Zubehör Handtuchspender

Aus Edelstahl, für bis zu 500 Papierhandtücher.



Zubehör Seifenspender

Für Seife oder Desinfektionsmittel, Edelstahl.

Gewerbespülen

Hinweise: * Diese Becken sind mit einem Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.

Spültischabdeckung/Ausgussbecken AB

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Außenmaße/ Beckenmaße (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	AB 5x6*	Spültischabdeckung/Ausgussbecken AB aus Edelstahl, gem. DIN 18861, Randhöhe: 50 mm, rückseitiges Stehbord: 50 mm hoch mit Umschlag, inkl. Standrohrventil, Auslaufprägung 2"	500 x 600 mm 370 x 340 x 150 mm	576 120	
	AB 5x6-4*		500 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	576 210	
	AB 5x7-4*		500 x 700 mm 400 x 400 x 200 mm	576 310	
	AB 6,5x7		650 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	576 410	
	AB 7x7		700 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	576 510	
	AB 7,5x8		750 x 800 mm 600 x 600 x 300 mm	576 610	

Spültischabdeckung ES

	ES 12x6-4/2 RE* Becken rechts	Spültischabdeckung ES ein Becken seitlich, einseitige Rillenfläche, aus Edelstahl, gem. DIN 18861, Randhöhe: 50 mm, rückseitiges Stehbord: 50 mm hoch mit Umschlag, inkl. Standrohrventil, Auslaufprägung 2"	1200 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	576 140	
	ES 12x6-4/2 LI* Becken links			576 130	
	ES 12x6-4/3 RE* Becken rechts		1200 x 600 mm 400 x 400 x 300 mm	576 240	
	ES 12x6-4/3 LI* Becken links			576 230	
	ES 12x6-5 RE Becken rechts		1200 x 600 mm 500 x 400 x 250 mm	576 340	
	ES 12x6-5 LI Becken links			576 330	
	ES 12x7 RE Becken rechts		1200 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	576 440	
	ES 12x7 LI Becken links			576 430	
	ES 14x7 RE Becken rechts		1400 x 700 mm 600 x 500 x 250 mm	576 540	
	ES 14x7 LI Becken links			576 530	

Gewerbespülen

Hinweise: * Diese Becken sind mit einem Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.

Spültischabdeckung ZS

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Außenmaße/ Beckenmaße (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	ZS 15x6-4 RE* Becken rechts	Spültischabdeckung ZS zwei Becken seitlich, einseitige Rillenfläche, aus Edelstahl, gem. DIN 18861, Randhöhe: 50 mm, rückseitiges Stehbord: 50 mm hoch mit Umschlag, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	1500 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	576 160	
	ZS 15x6-4 LI* Becken links			576 150	
	ZS 15x6-4/2,5 RE* Becken rechts		1500 x 600 mm 400 x 400 x 250 mm	576 260	
	ZS 15x6-4/2,5 LI* Becken links			576 250	
	ZS 16x7 RE Becken rechts		1600 x 700 mm 400 x 500 x 250 mm	576 360	
	ZS 16x7 LI Becken links			576 350	
	ZS 18x6-5 RE Becken rechts		1800 x 600 mm 500 x 400 x 250 mm	576 460	
	ZS 18x6-5 LI Becken links			576 450	
	ZS 19x7 RE Becken rechts		1900 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	576 560	
	ZS 19x7 LI Becken links			576 550	
	ZS 20x7 RE Becken rechts		2000 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	576 660	
	ZS 20x7 LI Becken links			576 650	

Spültischabdeckung Z

	Z 10x6-4*	Spültischabdeckung Z zwei Becken, keine Rillenfläche, aus Edelstahl, gem. DIN 18861, Randhöhe: 50 mm, rückseitiges Stehbord: 50 mm hoch mit Umschlag, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	1000 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	576 170	
	Z 12x6-5			1200 x 600 mm 500 x 400 x 250 mm	576 370
	Z 12x7		1200 x 700 mm 500 x 500 x 250 mm	576 470	
	Z 14x7		1400 x 700 mm 600 x 500 x 250 mm	576 570	
	Z 14x8		1400 x 800 mm 600 x 600 x 300 mm	576 670	

Spültischabdeckung ZM

	ZM 20x6-4*	Spültischabdeckung ZM zwei Becken mittig, Rillenfläche links und rechts, aus Edelstahl, gem. DIN 18861, Randhöhe: 50 mm, rückseitiges Stehbord: 50 mm hoch mit Umschlag, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	2000 x 600 mm 400 x 400 x 200 mm	576 180	
--	-------------------	---	-------------------------------------	----------------	--

Gewerbspülen

Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl, stehende Ausführung



Modell HAU-P



Modell HAU-PS

Beckenmaße: Handwaschbecken:
340 x 240 x 150 mm
Ausgussbecken:
370 x 340 x 150 mm

Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2", Auflagerost aus Kunststoff und Ablaufgarnitur

Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, mit abnehmbarer Serviceblende, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2" und einer sensorgesteuerten Mischbatterie sowie Auflagerost aus Kunststoff und Ablaufgarnitur, Anschluss für sensorgesteuerte Mischbatterie: 230 V

Maße	Modell (Basismodell) Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell (Basismodell) Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
Außenmaße: 500 x 600 x 850 mm	HAU-P 5x6 (360 467)	<u>566 645</u>	HAU-PS 5x6 (360 467)	
500 x 600 x 850 mm, mit Serviceblende	<u>573 285</u>		<u>566 647</u>	
500 x 600 x 900 mm	572 553		572 554	
Außenmaße: 500 x 700 x 850 mm	HAU-P 5x7 (360 467)	<u>566 255</u>	HAU-PS 5x7 (360 467)	
500 x 700 x 850 mm, mit Serviceblende	<u>573 286</u>		<u>566 256</u>	
500 x 700 x 900 mm	572 555		572 556	

Gewerbespülen

Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl, wandhängende Ausführung



Modell HAU-PW



Modell HAU-PSW

Beckenmaße:	Handwaschbecken: 340 x 240 x 150 mm Ausgussbecken: 370 x 340 x 150 mm	Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination wandhängend, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2", Auflagerost aus Kunststoff und Ablaufgarnitur	Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination wandhängend, mit abnehmbarer Serviceblende, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2" und einer sensor-gesteuerten Mischbatterie sowie Auflagerost aus Kunststoff und Ablaufgarnitur, Anschluss für sensor-gesteuerte Mischbatterie: 230 V		
Maße		Modell (Basismodell) Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell (Basismodell) Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
Außenmaße:	500 x 600 x 570 mm	HAU-PW 5x6 (360 467)		HAU-PSW 5x6 (360 467)	
	500 x 600 x 570 mm, mit Serviceblende	566 646		566 648	
Außenmaße:	500 x 700 x 570 mm	HAU-PW 5x7 (360 467)		HAU-PSW 5x7 (360 467)	
	500 x 700 x 570 mm, mit Serviceblende	566 271		566 270	

Optionen

für Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination, Optionen für stehende und wandhängende Ausführung

Bezeichnung	für Modell	Preis in € ohne MwSt.
Abnehmbare Serviceblende	alle HAU-P, HAU-PW	
Klapprost aus Edelstahl (anstelle Auflagerost aus Kunststoff), rechts angeschlagen	alle HAU	
Selektiv gesteuerte Mischbatterie mit Batteriebetrieb anstelle Netzanschluss (Batteriebetrieb mit 3-V-Batterie)	HAU-PS, HAU-PSW	Mehrpri
Abfallschublade unterhalb des Ausgussbeckens platziert, lässt sich per Fuß öffnen und schließen, Abfallbehälter: GN-B 2/3-150, zu Reinigungszwecken entnehmbar	alle HAU mit Option abnehmbarer Serviceblende	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Gewerbespülen W, WB, WBS, HW-K

Handwaschbecken mit Konsolen/Beckenverblendung aus Edelstahl

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Außenmaße/ Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>W 4 x 3,2 x 1,5</u>	Handwaschbecken mit angeschweißten Dreieckskonsolen, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet	400 x 320 x 170 340 x 240 x 150	1 1/2"	506 300	
		Handwaschbecken ohne Konsolen, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet	400 x 320 x 170 340 x 240 x 150	1 1/2"	203 812	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
	<u>WB 4 x 3,2 x 1,5</u>	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, hinten 20 mm aufgekantet	400 x 320 x 200 340 x 240 x 150	1 1/2"	507 010	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
	<u>W 5,5 x 4,5 x 1,5</u>	Handwaschbecken mit angeschweißten Dreieckskonsolen, allseitig 30 mm abgekantet	550 x 450 x 150 500 x 300 x 150	1 1/2"	505 170	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
		Handwaschbecken ohne Konsolen, ohne Überlaufprägung, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 38 mm aufgekantet, mit Hahnlochbohrung 28 mm	550 x 450 x 150 500 x 300 x 150	1 1/2"	505 821	
		Stopfenventil 1 1/2"			137 277	
	<u>WB 5,5 x 4,5 x 1,5</u>	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, allseitig 30 mm abgekantet	550 x 450 x 180 500 x 300 x 150	1 1/2"	507 009	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
	<u>WBS 4 x 3,2 x 1,5</u>	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, dreiseitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet	400 x 320 x 200 340 x 240 x 150	1 1/2"		
		mit selektiv gesteuerter Armatur 1/2" (Anschluss 230 V)			566 228	
		mit selektiv gesteuerter Mischbatterie mit Batteriebetrieb (3-V-Batterie)			573 966	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
	<u>HW-K 5,5 x 4,5 x 1,5</u>	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung inkl. Standhahn 1/2" mit mechanischer Kniebedienung, allseitig 30 mm abgekantet, inkl. Ablaufventil	550 x 450 x 330 500 x 300 x 150	1 1/2"	566 230	

Gewerbespülen EE, ED

Einbaubecken, Einbau-Schwenkbecken und -Doppelschwenkbecken aus Edelstahl (inkl. Befestigungsmaterial)

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Außenmaße/ Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	EE 3 x 4	Einbaubecken mit Überlaufprägung	330 x 470 / 240 x 370 x 150 Ausschnittmaße: 310 x 450	1 1/2"	501 067	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
	EE 3 x 4	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	330 x 470 / 240 x 370 x 150 Ausschnittmaße: 310 x 450	1 1/2"	502 821	
		Standrohrventil 1 1/2"			369 961	
	EE 4 x 4	Einbaubecken mit Überlaufprägung	435 x 470 / 340 x 370 x 150 Ausschnittmaße: 415 x 450	1 1/2"	501 065	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
	EE 4 x 4	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	435 x 470 / 340 x 370 x 150 Ausschnittmaße: 415 x 450	1 1/2"	531 282	
		Standrohrventil 1 1/2"			369 961	
	EE 5 x 5-4,2	Einbaubecken mit Überlaufprägung	500 x 500 / 400 x 400 x 200 Ausschnittmaße: 480 x 480	1 1/2"	504 031	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
		EE 5 x 5-4,2	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	500 x 500 / 400 x 400 x 200 Ausschnittmaße: 480 x 480	1 1/2"	531 298
Standrohrventil 1 1/2"	369 962					
EE 5 x 5-4,3	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	500 x 500 / 400 x 400 x 300 Ausschnittmaße: 480 x 480	1 1/2"	504 032		
	Standrohrventil 1 1/2"			369 964		
	EE 3,8 x 5,8	Einbau-Schwenkbecken	380 x 580 / 302 x 502 x 300 Ausschnittmaße: 360 x 560	1 1/2"	505 035	
		Standrohrventil 1 1/2"			369 964	
	ED 7,1 x 5,8	Einbau-Doppelschwenkbecken	710 x 580 / 302 x 502 x 300 Ausschnittmaße: 690 x 560	1 1/2"	505 037	
		Standrohrventil 1 1/2" (2 Stück notwendig)			369 964	
		Ablaufverbindung für Doppelbecken			369 969	

Gewerbespülen E, DB

Einschweiß-Schwenkbecken und -Doppelschwenkbecken aus Edelstahl

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Außenmaße/ Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	E 4 x 4 x 3	Schwenkbecken	400 x 400 x 300	1 1/2"	200 470	
		Standrohrventil 1 1/2"			369 964	
	E 3 x 5 x 3	Schwenkbecken	302 x 502 x 300	1 1/2"	205 873	
		Standrohrventil 1 1/2"			369 964	
	DB 6,6 x 5,4	Doppel-Schwenkbecken	je 302 x 502 x 300	1 1/2"	205 876	
		Standrohrventil 1 1/2" (2 Stück notwendig)			369 964	
		Ablaufverbindung für Doppelbecken			369 969	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Gewerbespülen Modell E, Softline

Einschweißbecken aus Edelstahl

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>E 2,4 x 3,4 x 1,5</u>	Spülbecken mit Überlaufprägung (mittig Stirnseite)	240 x 340 x 150	1 1/2"	200 856	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2" mit Verlängerung			298 026	
	<u>E 2,4 x 3,4 x 1,5</u>	Spülbecken ohne Überlaufprägung	240 x 340 x 150	1 1/2"	200 855	
		Standrohrventil 1 1/2" komplett mit Kelchplatte			369 961	
	<u>E 2,4 x 3,7 x 1,5</u>	Spülbecken mit Überlaufprägung (mittig Stirnseite)	240 x 370 x 150	1 1/2"	201 148	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
	<u>E 2,4 x 3,7 x 1,5</u>	Spülbecken ohne Überlaufprägung	240 x 370 x 150	1 1/2"	203 400	
		Standrohrventil 1 1/2" komplett mit Kelchplatte			369 961	
	<u>E 3,4 x 2,4 x 1,5</u>	Spülbecken mit Überlaufprägung (mittig Längsseite)	340 x 240 x 150	1 1/2"	298 025	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	
	<u>E 3,7 x 3,4 x 1,5</u>	Spülbecken, Auslauf rechts , mit Überlaufprägung	370 x 340 x 150	2"	364 208	
		Spülbecken, Auslauf links , mit Überlaufprägung			364 209	
	Ab- und Überlaufventil 2"	572 232				
	<u>E 3,7 x 3,4 x 1,5</u>	Spülbecken, Auslauf rechts , ohne Überlaufprägung	370 x 340 x 150	2"	363 856	
		Spülbecken, Auslauf links , ohne Überlaufprägung			363 857	
	Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2" Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte	369 972				
	<u>E 4 x 4 x 2</u>	Spülbecken	400 x 400 x 200	2"	2 200 454	
		Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2" Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte			369 973	
	<u>E 4 x 4 x 2,5</u>	Spülbecken	400 x 400 x 250	2"	2 200 929	
		Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2" Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte			369 974	
	<u>E 5 x 5 x 2,5</u>	Spülbecken	500 x 500 x 250	2"	2 200 931	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 965	
	<u>E 5 x 5 x 3</u>	Spülbecken	500 x 500 x 300	2"	2 200 932	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 966	
	<u>E 5 x 5 x 3,5</u>	Spülbecken	500 x 500 x 350	2"	2 200 933	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 967	

Gewerbespülen Modell E, Hardline

Einschweißbecken aus Edelstahl

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>E 4 x 4 x 3</u>	Spülbecken	400 x 400 x 300	2"	200 930	
		Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2"-Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte			369 975	
	<u>E 4,5 x 4,5 x 2,5</u>	Spülbecken	450 x 450 x 250	2"	201 292	
		Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2"-Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte			369 974	
	<u>E 5 x 4 x 2,5</u>	Spülbecken, Auslauf rechts	500 x 400 x 250	2"	2 200 463	
		Spülbecken, Auslauf links			2 200 464	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 965	
	<u>E 5 x 4 x 3</u>	Spülbecken, Auslauf rechts	500 x 400 x 300	2"	2 208 197	
		Spülbecken, Auslauf links			2 208 198	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 966	
	<u>E 6 x 5 x 2,5</u>	Spülbecken, Auslauf rechts	600 x 500 x 250	2"	200 934	
		Spülbecken, Auslauf links			200 935	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 965	
	<u>E 6 x 5 x 3</u>	Spülbecken, Auslauf rechts	600 x 500 x 300	2"	203 569	
		Spülbecken, Auslauf links			203 570	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 966	
	<u>E 6 x 6 x 3</u>	Spülbecken	600 x 600 x 300	2"	200 936	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 966	
	<u>E 7 x 6 x 3</u>	Spülbecken, Auslauf rechts	700 x 600 x 300	2"	200 937	
		Spülbecken, Auslauf links			200 938	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 966	
	<u>E 7,5 x 5,6 x 3,8</u>	Spülbecken, Auslaufprägung links, ohne Bodengefälle	750 x 560 x 380	2"	200 939	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			369 968	
	<u>E 5 x 3 x 1,5</u>	Handwaschbecken mit Überlaufprägung	500 x 300 x 150	1 1/2"	201 483	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			223 063	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für Gewerbespülen

Standrohrventile/Eckschutzsiebe

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Becken-Tiefe (mm)	für Wasserstand (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	Standrohrventil mit Gummikonus 1 1/2"	Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 1 1/2", aus rostfreiem Edelstahl	150	130	369 961	
			200	180	369 962	
			250	200	369 963	
			300	250	369 964	
		Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 2", aus rostfreiem Edelstahl	150	130	369 972	
			200	180	369 973	
			250	200	369 974	
Standrohrventil 2"	Standrohrventil mit Metallkonus 2"	Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 2", aus rostfreiem Edelstahl	300	250	369 975	
			250	200	369 965	
			300	250	369 966	
			350	300	369 967	
Eckschutzsieb	Eckschutzsieb	Eckschutzsieb aus Edelstahl, gelocht einschl. Befestigungsmaterial (Haftsauger)	400	350	369 968	
			150		503 414	
			200		503 415	
			250		502 829	
			300		502 830	
			350		502 831	
			400		503 416	

Ablaufventile/Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Anschluss	für Breite (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
HV	HV	Hebel-Ablaufventil HV (ohne Kipphebel)	ca. 2"	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Bitte Beckenbreite angeben! Spezielle Auslaufprägung im Becken (Best.-Nr. 560 295) erforderlich! </div>	137 167	
HÜV	HÜV	Hebel-Überlaufventil (ohne Kipphebel)	ca. 2"		550 405	
ohne Abbildung	Kipphebel	passend zu Ablaufventilen HV/HÜV/DHÜV		350	550 017	
				400	550 018	
				500	550 019	
				600	550 020	
				700	550 021	
Stopfenventil	Stopfenventil	Stopfenventil mit Kette und Kelchplatte	1 1/2"		137 277	
			2"		372 493	
Ab- und Überlaufventil	Ab- und Überlaufventil	Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe 150 mm/200 mm	1 1/2"		223 063	
		Ab- und Überlaufventil mit Verlängerungsstück (speziell für Einschweißbecken E 2,4x3,4x1,5)	1 1/2"		298 026	
		Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe bis 150 mm	2"		572 232	
		Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe ab 200 mm	1 1/2" und 2"		572 820	
Doppel-Ab- und -Überlaufgarnitur	Doppel-Ab- und -Überlaufgarnitur	Doppel-Ab- und -Überlaufgarnitur	1 1/2"		504 748	
Ablaufverbindung	Ablaufverbindung	für Doppelbecken	1 1/2"		369 969	
		für Doppelbecken	2"		369 970	
Geruchsverschluss	Geruchsverschluss	Kunststoff mit verstellbarem Auslauf, Abgang ø 50 mm	1 1/2"		137 267	
			2"		369 971	

Zubehör für Gewerbespülen

Einlochmischbatterien

Abbildung	Modell	Anschluss	Bohrung (ø mm)	Ausladung (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	BLANCO SPICA Hochdruck Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	1/2"	35	200	170	137 324	
	BLANCO SPICA Niederdruck Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf für Boiler	1/2"	35	200	170	137 443	
	BLANCO WEGA Hochdruck Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	1/2"	35	210	160	137 228	
	Mischbatterie mit selektiver Steuerung berührungslos elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Sensor in der Armatur – Auslösung opto-elektronisch, Anschlussspannung 230 V, mit Hygienespülung und Heißwassersperre, Nachrüstung für Batteriebetrieb mit externer Batteriebox möglich	3/8"	32	153	148	574 705	
	Mischbatterie mit selektiver Steuerung, Batteriebetrieb berührungslos elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Sensor in der Armatur – Auslösung opto-elektronisch, Batteriebetrieb mit 6-V-Batterie, mit Hygienespülung und Heißwassersperre	3/8"	32	153	148	574 706	


Geschirrwashbrausen

Abbildung	Modell	Anschluss	Lochabst. (mm)	Bohrung (ø mm)	Ausladung (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	Geschirrwashbrause, Stand Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkauslauf, Schlauchlänge ca. 1000 mm	1/2"	153	22	300	1100	137 379	
	Geschirrwashbrause, Wand Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkauslauf, Schlauchlänge ca. 1000 mm	1/2"	153		300	1100	137 380	

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).

Zubehör für Gewerbespülen

Klapproste/Auflageroste

Abbildung	Modell	für Modelle	für Becken (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<u>Auflagerost</u> Auflagerost aus Kunststoff	alle HAU	370 x 340	365 339	
Klapprost 	<u>Klapprost</u> Klapprost aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial für Ausgussbecken Modell AB	alle HAU	370 x 340	565 930	
			500 x 500	565 932	
			600 x 600	565 933	

Wandanschlussprofil

Abbildung	Modell	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
Wandanschlussprofil 	<u>Wandanschlussprofil</u> Wandanschlussprofil aus Kunststoff (grau) für Spültischabdeckungen mit Stehbord Preis pro lfm	137 513	

Zubehör für Gewerbespülen

Handtuchspender/Papierkorb

Abbildung	Modell	Füllmenge	Maße (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<p>Handtuchspender</p> 	<p><u>Handtuchspender HSE 31</u> Handtuchspender für gefaltete Einmalhandtücher (245 x 90 mm), Material: Edelstahlgehäuse geschliffen</p>	250–500 St. je Handtuchqualität	275 x 130 x 355	144 663	
<p>Seifen-/Desinfektionsspender</p> 	<p><u>Seifen-/Desinfektionsspender TV 25</u> Seifen-/Desinfektionsspender, Material: Edelstahlgehäuse geschliffen</p>	1 Liter	94 x 162 x 273	144 665	
<p>Papierkorb</p> 	<p><u>Papierkorb 60 Ltr.</u> Papierkorb für gebrauchte Papierhandtücher. Material: Stahlgitter, kunststoffbeschichtet, weiß (auch für Wandmontage geeignet)</p>	60 Liter	400 x 280 x 630	143 840	

Einrichtungsteile – Bain-Marie



Bain-Marie-Becken

Abbildung	Modell	Tiefe (mm)	Außenmaße L x B (mm)	Lichte Weite (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	G-BM 2/1-220 GN-Außenbehälter, Bain-Marie	220	660 x 540 mm	630 x 510 mm	564 450	
	G-BM 2/1-240 GN-Außenbehälter, Bain-Marie	240	660 x 540 mm	630 x 510 mm	567 141	
	G-BM 1/1-210 GN-Außenbehälter, Bain-Marie	210	540 x 335 mm	510 x 305 mm	550 644	

Bain-Marie-Becken

Abbildung	Modell	Maße L x B (mm)	Elektr. Anschluss	Auslauf-Prägung	Best.-Nr. (Basismodell)	Preis in € ohne MwSt.
	BMS 1/1 Einschweiß-Bain-Marie nass beheizbar, indirekte Heizung, servicefreundliche, untergebaute, isolierte Heizwanne mit Rohrheizkörper, für GN 1/1 oder deren Unterteilung	540 x 335 x 215 mm	230 V 0,7 kW	1/2"	550 301 (361 405)	
				3/4"	564 759 (361 405)	
	BMS 1/1 Einschweiß-Bain-Marie mit verstärkter Heizleistung nass beheizbar, indirekte Heizung, servicefreundliche, untergebaute, isolierte Heizwanne mit Rohrheizkörper, für GN 1/1 oder deren Unterteilung	540 x 335 x 215 mm	230 V 1,0 kW	1/2"	564 760 (361 405)	
				3/4"	564 761 (361 405)	

Einrichtungsteile – Einbau-Bain-Marie



Einbau-Bain-Marie

Abbildung	Modell	Maße L x B x H (mm)	Elektr. Anschluss	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	BME 1/1 Einbau-Bain-Marie mit Befestigungselementen zum Einbau in Resopalabdeckungen o.ä., nahtlos tiefgezogen, umlaufender Schwallrand, mit Ablaufstutzen, ohne Isolierkasten, Beheizungsart: nass und trocken für GN 1/1 oder deren Unterteilung Temperaturregelung von +30 °C bis +110 °C Thermostat-Drehschalter mit Kontrolllampe	371 x 576 x 250 mm	230 V 0,7 kW	1/2"	566 260	
	BME-I 1/1 Einbau-Bain-Marie mit Befestigungselementen zum Einbau in Resopalabdeckungen o.ä., nahtlos tiefgezogen, umlaufender Schwallrand, mit Ablaufstutzen, mit Isolierkasten, Beheizungsart: nass und trocken für GN 1/1 oder deren Unterteilung Temperaturregelung von +30 °C bis +110 °C Thermostat-Drehschalter mit Kontrolllampe	371 x 576 x 275 mm	230 V 0,7 kW	1/2"	566 262	
	Mehrpreis für Kugelhahn				098 215	

Einrichtungsteile



Besteck- und Serviettenspender

Abbildung	Modell	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	SSP-E 3 Einbau-Serviettenspender aus Edelstahl Kapazität: 250 Faltservietten (ca. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 338 mm Ausschnittsmaße: 174 x 106 mm	566 311	
	SSP-E 6 Einbau-Serviettenspender aus Edelstahl Kapazität: 500 Faltservietten (ca. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 620 mm Ausschnittsmaße: 174 x 106 mm	566 312	
	SSP-T Tisch-Serviettenspender aus Edelstahl Kapazität: 250 Faltservietten (ca. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 340 mm	566 313	
	SSP-BT Unterbau-Serviettenspender passend für Besteck- und Tablettwagen BT 400/800 Kapazität: 250 Faltservietten (ca. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 340 mm	566 314	
	BSP 4 Besteckspender mit 4 herausnehmbaren Besteckbehältern GN 1/4-150 aus Edelstahl mit Plexiglas-Hustenschutz, für insgesamt 400 Besteckteile	682 x 304 x 306 mm	565 840	
	Besteckbehälter aus Edelstahl, GN 1/4-150 mit schrägem Boden und halbseitig klappbarem Plexiglasdeckel zum Einsetzen und Aufstellen	265 x 162 x 150 mm	565 786	
	Besteckköcher aus Edelstahl, gelocht	ø 115 mm Höhe 145 mm	144 121	

Becherspender

	BDP Becherspender-Einbauröhre aus Edelstahl, für Einwegbecher, Becherspenderröhre mit Einstellmechanismus	für Bechergößen ø 68–90 mm, über Feststellschraube fixierbar	Einbaumaße: Tiefe: 648 mm ø 104 mm	565 452
		für Bechergößen ø 78–93 mm, über Feststellschraube fixierbar	Einbaumaße: Tiefe: 648 mm ø 104 mm	572 570
	BDPH Becherspender-Einbauröhre aus Edelstahl, für Einwegbecher, Becherspenderröhre mit Einstellmechanismus	für Bechergößen ø 68–90 mm, über Feststellschraube fixierbar, reduzierte Einbautiefe, speziell für den horizontalen Einbau in Tischplatten	Einbaumaße: Tiefe: 472 mm ø 104 mm	574 462
	BDPW Becherspender für Wandmontage aus Edelstahl, für Einwegbecher, Becherspenderröhre mit Einstellmechanismus	für Bechergößen ø 68–90 mm, über Feststellschraube fixierbar	Gesamthöhe: 675 mm Außendurchmesser: 135 mm	565 590

Einrichtungsteile



Gewürzbehälter

Abbildung	Modell	Maße L x B x H (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <p>Gewürzbehälter GWB 1/6-150</p>	<p>GWB 1/6-150</p> <p>Gewürzbehälter aus Edelstahl, mit klappbarem Plexiglasdeckel</p>	176 x 162 x 150 mm		550 501	
 <p>Gewürzdose</p>	<p>Gewürzdose</p> <p>Gewürzdose rund aus Kunststoff mit klappbarer Schütte</p>	ø 100 mm Höhe 180 mm		145 423	
 <p>GWS 1/6</p>	<p>GWS 1/9</p> <p>Gewürzschütte ohne Führung GWS 1/9-100 aus Edelstahl, Inhalt: 0,9 l</p>	108 x 176 x 100 mm		564 880	
	<p>GWS 1/6</p> <p>Gewürzschütte ohne Führung GWS 1/6-100 aus Edelstahl, Inhalt: 1,6 l</p>	162 x 176 x 100 mm		556 524	
	<p>GWS 1/4</p> <p>Gewürzschütte ohne Führung GWS 1/4-100 aus Edelstahl, Inhalt: 2,8 l</p>	162 x 265 x 100 mm		556 527	

Sonstige Einrichtungsteile

 <p>Portionierspüle</p>	<p>Portionierspüle</p> <p>aus Edelstahl, komplett mit Zulaufarmatur, Becken mit gelochtem Einsatz sowie Ab- und Überlauf</p>	Einbaumaß: ø 177 mm		143 575	
---	---	---------------------	--	----------------	--

Klapptisch

 <p>Klapptisch</p>	<p>Klapptisch</p> <p>aus Edelstahl</p>	1600 x 700 x 855 mm	100 kg	367 421	
--	---	---------------------	--------	----------------	--

Die unterstrichenen Modelle stehen in handelsüblichen Mengen, standardmäßig verpackt, innerhalb 48 Stunden zum Versand bereit (Zwischenverkauf vorbehalten).