

Quadrifoglio table de bureau Practika

hauteur x largeur x profondeur 730 x 1600 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition chêne, piètement en C en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en alu



Numéro d'article: 182529



Quadrifoglio Bureau Practika

table de bureau

- hauteur x largeur x profondeur 730 x 1600 x 800 mm
- panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition chêne
- épaisseur 25 mm
- bord avec bande de chant en ABS antichoc
- piètement en C en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en alu
- avec 1 traverse(s)
- châssis avec vis de mise à niveau
- par un passage de câbles vertical électrifiable
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble table

épaisseur de panneau 25 mm

type de table	table de bureau	forme de châssis	piètement en C
élément de table	élément de base	matériau de châssis	acier
hauteur	730 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
largeur	1600 mm	couleur du châssis	alu
profondeur	800 mm	soubassement	vis de mise à niveau
forme de panneau	rectangulaire	hauteur réglable	non
matériau de plaque	bois	traverses	1 pièce
surface de plaque	a. revêt. mélaminé	électrifiable	oui
couleur de la plaque	chêne	livraison	démonté
bord de panneau	bandes de chant en ABS	Poids	40 kg

Accessoires

182988		Table de rallonge à hauteur réglable, pour piètement en C, hauteur x largeur x profondeur 730 x 800 x 600 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition chêne, piètement en C en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aspect aluminium
183032		angle de liaison, angle 90 °, hauteur x largeur x profondeur 730 x 840 x 840 mm, pour piètement en C, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition chêne, forme angulaire, pied d'appui en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté

Cela s'adapte aussi ...

146063		lampe de table à DEL, 84 x DEL, 21 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 21 kWh / 1.000 h, variable en continu, 3 niveaux d'éclairage à activer séparément, tête à réglage tridimensionnel, bras pivotant à 360°, longueur du bras 830 mm, 2 pièces, installation avec pied de serrage, largeur de serrage 0 - 63 mm, en métal en blanc
227713		Rehausse de bureau à hauteur réglable, hauteur x largeur x profondeur 135 - 460 x 940 x 585 mm, équipé de Tablette clavier, panneau en MDF finition noir, structure en acier noir
228124		tapis, convient pour intérieur, hauteur x longueur x largeur 12 x 2300 x 1600 mm, en polypropylène, touffeté de fil bicolore, en gris foncé
228139		protection hygiénique, élément simple, en polyméthacrylate de méthyle, structure en aluminium et acier argent, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 855 x 390 mm
228190		cloison démontable antivirale, hauteur x largeur 1800 x 1200 mm, paroi en gris, soubassement avec 1 pied réglable et 1 pied
228205		cloison de table antivirale, hauteur x largeur 450 x 800 mm, paroi en menthe, soubassement avec 2 pieds de serrage
228586		tabouret pivotant, assise hauteur 500 - 750 mm, avec assise convexe, revêtement en tissu (100 % Trevira CS) en gris, piètement à disque avec dessous profilé pour une bonne stabilité, structure en blanc, vérin noir
228590		chaise pivotante, Mécanisme synchrone avec siège coulissant, 3 niveaux de blocage, avec accoudoirs réglables en hauteur et en largeur avec accoudoirs en polyuréthane, chaise incurvée avec revêtement en tissu (100 % polyester) en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 530 x 510 x 400 - 450 mm, revêtement de dossier en tissu (100 % polyester) en noir, piètement en plastique en RAL9011 noir graphite, avec doubles roulettes (autobloquantes)

229958



tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé