

Artikelnummer: 195559

Kurzbeschreibung: Unterbau-Flaschenkühlschrank KM 141 FL, für Flaschen bis 1,5 l, B 600 x T 600 x H 820-880 mm

Langbeschreibung: Unterbau-Flaschenkühlschrank KM 141 FL, für Flaschen bis 1,5 l, B 600 x T 600 x H 820-880 mm: Neue Kundenabschlüsse oder erfolgreich abgeschlossene Projekte werden bei Ihnen gerne auch einmal mit Bier, Wein oder Prosecco gefeiert. Dann ist dieser Unterbau-Flaschenkühler ein "Must have" für Ihre Teeküche. Der Flaschenkühler KM 141 FL hat einen Kühlraum von 124 Litern, die in einen oberen Lagerkorb und einen unteren Flaschenkorb unterteilt sind. Im oberen Korb lagern



Sie beispielsweise Weinflaschen liegend a'çâ,-â€œ genauso natürlich auch verschlossene Getränkedosen oder Portionsflaschen. Im unteren Korb können die Flaschen bis zu einem Volumen von 1,5 Litern stehend aufbewahrt werden, hier finden also auch offene Flaschen ihren Lagerort. Insgesamt fasst der Korb ca. 20-25 Flaschen. Auch Tetrapacks oder Dosen lassen sich perfekt auf Vorrat kühl halten. Die beiden Körbe sind dabei auf praktischen Teleskopauszügen. Sie können sie leicht schieben. So sind Ihre gekühlten Getränke fix zur Hand und zum Konsum bereit a'çâ,-â€œ Prost! Ausführung: Flaschenkühler für integrierten Unterbau Befestigungsschienen vormontiert Höhenverstellbare Stellfüsse: Ausgleich bis 60 mm Be- und Entlüftung durch den Sockel Maximale Stellhöhe: Oberer Lagerkorb: B 470 x T 370 x H 90 mm Unterer Flaschenkorb: B 410 x T 400 x H 360 mm Einsatzzweck: Für gekühlte Getränke im Büroalltag oder für Kundenmeetings Oberer Flaschenkorb: Für original verschlossene Flaschen, Dosen oder Tetrapacks Vorratslagerung liegend Unterer Flaschenkorb: Für ca. 20 a'çâ,-â€œ 25 Flaschen Für Flaschen bis 1,5 Liter Offene Getränke mit Kronenverschluss (auslaufsicher) Technische Daten: Energieeffizienzklasse: A++ Energieverbrauch (Jahr / 24 h): 91 / 0,249 kWh Kühlraum: 124 l Innenbeleuchtung: LED Elektronische Temperatursteuerung: 2-9-Grad C Digitale Temperaturanzeige Maße: B 597 x H 820 a'çâ,-â€œ 880 mm Tiefe: min. 550 mm, inkl. Wandabstand 600 mm