

Brandschutzschild, Feuerlöscher

- BGV A8 F05
- langnachleuchtend



Modellbeispiel: Feuerlöscher (Art. 38.2702)

Ausführung: Maße(BxH)/Material

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	38.2702	100 x 100 mm / Folie , selbstklebend
	38.2703	150 x 150 mm / Folie , selbstklebend
	15.2703	150 x 150mm / Alu , beschichtet
	38.2704	200 x 200mm / Folie , selbstklebend
	15.2704	200 x 200 mm / Alu , beschichtet

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Winkelschild Quadrat zur Wandmontage, für Folienschilder, neutral

Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
zur Wandmontage



Fahnschild Quadrat zur Decken- oder Wandmontage, für Folienschilder, neutral

zur Decken- oder Wandmontage
Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)



Ketten aus Stahl zur Befestigung von Schildern, Meterware

Meterware, Preis pro Meter



Saugnapfe für Schilder, mit Schraube und Rändelmutter oder Klebefläche, VPE 2 Stk.

transparent
Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück



Doppelseitige Klebepads, verschiedene Modelle

Stärke: 1 mm
temperaturbeständig bis 90° C
für den Außeneinsatz geeignet



Klebepad, Kreis, Ø 50 mm aus synthetischem Kautschuk

Material: Kautschuk, synthetisch
Maße Ø: 50 mm
Stärke: 1 mm



Schaumstoffklebeband auf Rolle (Länge 10 m)

Material: Polyethylen (PE)
Stärke: 1 mm
Länge: 10 m auf Rolle



Befestigungssystem -3M Scotchmate-, Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar, in Spenderbox

Anzahl: 2
Länge: 5 m
Breite: 25,4 mm



Schraubenset für Kunststoff- und Metallschilder, zur Wandmontage, VPE 5 Stk.

Montage: zur Wandmontage



Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden

Material: Stahl



Etikettenentferner Kleb-Ex, Spraydose, Inhalt 400 ml

Form: Spraydose
Inhalt: 400 ml
geeignet für Haftetiketten aus Papier



Etikettenschaber aus Kunststoff, TÜV geprüft, verschiedene Ausführungen

Material: Kunststoff
TÜV-geprüft



Verklebeflüssigkeit für Folien -Magic Apply-

Inhalt: 1 Liter
Material: nichtionische, anionische Tenside und entsalztes Wasser
Haltbar: 1 Jahr (bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit)