

Übersicht Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, V-Lock, IP54


new



IP54 Verbindung mit 6080



IP54 Verbindung mit DG11



Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Netzanschlussleitung / Netzweiterverbindungsleitung
- Schutzklasse I , Stiftemperatur 70 °C
- mit V-Lock Verriegelungssystem

Referenzen

Zubehör zu [6080](#); [DG11](#); [DG12](#)

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Nenndaten IEC | 10A / 250VAC; 50Hz |
| Nenndaten UL/CSA | 10A / 125VAC; 60Hz |
| Spannungsfestigkeit | > 2kVDC zwischen L-N > 2kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz) |
| Zulässige Betriebstemperatur | -25 °C bis 70 °C |
| IP-Schutzgrad | Frontseite IP54 gemäss IEC 60529 |
| Berührungsschutz | Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140 |
| Klemme | angespritzt |
| Material: Gehäuse | PVC, schwarz |

| | |
|---------------------|---|
| Gerätestecker/-Dose | C13 gemäss IEC 60320-3 IEC 60320-1 , (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutz- klasse I |
|---------------------|---|

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen





Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: SC54C13KS

| Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
|----------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|
| | KEMA Zulassungen | KEMA | Ausweisnummer: various |
| | UL Zulassungen | UL | UL Ausweisnummer: |
| | CCC Zulassungen | CCC | CCC Ausweisnummer: various |

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|------------------|-------------|--|
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke |
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60320-3 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke |
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60320-1 | Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke |
|  | Ausgelegt gemäss | BS 1363-1 | Steckdose, Adapter und Anschlusseinheiten |

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|---------------------------------|----------------|--|
|  | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

| Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
|--|--|-------------|--|
|  | CE-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. |
|  | UKCA-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. |
|  | RoHS | SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 |
|  | China RoHS | SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. |
|  | REACH | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
|  | | SCHURTER AG | V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems. |

Alle Varianten

| Gerätestecker/-Dose | Länge [m] | Land | Norm | Bauform | Leiterquerschnitt | Farbe | Stromstärke [A] | Bestell-Nummer |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------------------|---------|-----------------|----------------|
| C13, V-Lock, IP54 | 2.0 | EU | CEE 7 / VII | gerade | H05VV-F 3X1.00 | schwarz | 10A | 3-133-809 |
| C13, V-Lock, IP54 | 3.0 | EU | CEE 7 / VII | gerade | H05VV-F 3X1.00 | schwarz | 10A | 3-133-810 |
| C13, V-Lock, IP54 | 5.0 | EU | CEE 7 / VII | gerade | H05VV-F 3X1.00 | schwarz | 10A | 3-133-811 |
| C13, V-Lock, IP54 | 2.0 | USA | NEMA 5-15 | gerade | SJT 18/3 | schwarz | 10A | 3-133-822 |
| C13, V-Lock, IP54 | 3.0 | USA | NEMA 5-15 | gerade | SJT 18/3 | schwarz | 10A | 3-133-823 |
| C13, V-Lock, IP54 | 5.0 | USA | NEMA 5-15 | gerade | SJT 18/3 | schwarz | 10A | 3-133-824 |
| C13, V-Lock, IP54 | 2.0 | CN | GB 2099 | gerade | RVV300/500 3X1 | schwarz | 10A | 3-133-825 |
| C13, V-Lock, IP54 | 2.5 | CH | Typ 12 | gerade | H05VV-F 3X1.00 | schwarz | 10A | 3-133-826 |
| C13, V-Lock, IP54 | 2.0 | UK | BS 1363 | gerade | H05VV-F 3X1.00 | schwarz | 10A | 3-133-827 |
| C13, V-Lock, IP54 | 2.0 | JP | JIS 8303 | gerade | VCTF 3X1.25 | schwarz | 10A | 3-133-828 |
| C13, V-Lock, IP54 | 2.0 | AUS | AS 3112 | gerade | CIR ORDINARY V-75 3X1.0 | schwarz | 10A | 3-133-829 |
| C13, V-Lock, IP54 | 3.0 | EU / US / CN | Keine | - | H05VV3X1 + SJT17/3 75+RVV | schwarz | 10A | 3-133-830 |
| C13, V-Lock, IP54 | 3.0 | USA | Keine | - | SJT 14/3 | schwarz | 15A | 3-135-930 |
| C13, V-Lock, IP54 | 2.0 | USA | NEMA 5-15 | gerade | SJT 14/3 AWG | schwarz | 15A | 3-140-592 |
| C13, V-Lock, IP54 | 3.0 | USA | NEMA 5-15 | gerade | SJT 16/3 AWG | weiss | 13A | 3-140-593 |
| C17, V-Lock, IP54 | 3.0 | USA | NEMA 5-15 | gerade | SJT 2x18 AWG | schwarz | 10A | 3-140-594 |
| C17, V-Lock, IP54 | 3.0 | EU | CEE 7 / XVII | gerade | H05VV-F2G1 | schwarz | 10A | 3-144-831 |

| Gerätestecker/-Dose | Länge [m] | Land | Norm | Bauform | Leiterquerschnitt | Farbe | Stromstärke [A] | Bestell-Nummer |
|---------------------|-----------|------|------|---------|-------------------|-------|-----------------|----------------|
|---------------------|-----------|------|------|---------|-------------------|-------|-----------------|----------------|

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>
