



Farbe: grau

Geometrische Daten

| | |
|--------|----------------------|
| Breite | 1,5 mm / 0.059 inch |
| Höhe | 99,3 mm / 3.909 inch |
| Tiefe | 50,5 mm / 1.988 inch |

Mechanische Daten

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | anrastbar |
|------------|-----------|

Werkstoffdaten

| | |
|---------------------------------|--|
| Hinweis Werkstoffdaten | Informationen zu Materialangaben finden sie hier |
| Farbe | grau |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierwerkstoff Hauptgehäuse | Polyamid (PA66) |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Brandlast | 0,17 MJ |
| Gewicht | 5,7 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-33 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-33 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| VPE (UVPE) | 50 (10) St. |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4050821458401 |
| Zolltarifnummer | 85389099990 |

Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen



| Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|-------------------------------|------|-----------------|
| Railway WAGO GmbH & Co. KG | - | Railway Ready |